



CATALOGO VIDEOSORVEGLIANZA

Codice	Foto	Caratteristiche	Listino
F06-CV311E-ICR		Telecamera Box - 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - Effio-E: ICX811AKA+CXD4140GG - 650 linee - Obiettivi manuali e DC supportati (non inclusi) - Colori 0.06 Lux / B/W 0.006 Lux - Menù OSD in 8 lingue - ATR - 2D-NR - HLC - 4 Privacy Mask - Rilevamento del movimento - Mirror - IR CUT	105,00
F06-CV312P-ICR		Telecamera Box - 1/3" Sony© Super HAD CCD II - Effio-P: ICX663AKA+CXD4129GG - 700 linee - Supporta obiettivi manuali e DC (non inclusi) - 0.1 Lux/F1.2 - Slow Shutter hasta 512x - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - Ultra WDR real - 3D-NR - HLC - 15 Privacy Mask - Motion detect - Mirror- Zoom digitale - IR CUT	183,00
F06-CV122PIX		Telecamera Box - 1/3" Pixel© Sensore DPS - DSP Seawolf - 690 linee (HTVL-E) - Supporta obiettivi manuali e DC (non inclusi) - 0.1 Lux/F1.2 - Menù OSD - Ultra WDR reale - 3D-NR - AGC - AWB - ATW - BLC - ICR	195,00
F06-CV020DI		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo 2.8 mm Grandangolare - 0 Lux - 12 LEDs Distanza illuminazione 15 m - IR CUT	63,00
F06-CV020DIB		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo 2.8 mm Grandangolare - 0 Lux - 12 LEDs Distanza illuminazione 15 m - IR CUT	63,00
F06-CV023DI		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo 3.6 mm - 0 Lux - 24 LEDs Distanza illuminazione 25 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT	63,00
F06-CV023DIB		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo 3.6 mm - 0 Lux - 24 LEDs Distanza illuminazione 25 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT	63,00
F06-CV125DIB		Telecamera compatta con LED Array - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo 3.6 mm - 0 Lux - 2 LEDs Array Distanza illuminazione 25 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT	69,00
F06-CV029FI		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo 3.6 mm - 0 Lux - 23 LEDs - Distanza illuminazione 20 m - IR CUT	90,00

Codice	Foto	Caratteristiche	Listino
F06-CV029FIB		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo 3.6 mm - 0 Lux - 23 LEDs - Distanza illuminazione 20 m - IR CUT	90,00
F06-CV8560SL		Telecamera compatta - Impermeabile IP67 - 1/3" Sony© Super HAD CCD II - DSP Starlight - 600 linee - Obiettivo 3.6 mm - 0.00035 Lux - 3D-NR - Alta sensibilità per visione notturna senza infrarossi	255,00
F06-CV944VDI		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 2 LEDs Array Distanza illuminazione 30 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT	105,00
F06-CV944VDIB		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 2 LEDs Array Distanza illuminazione 30 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT	105,00
F06-CV945VDI		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 2 LEDs Array Distanza illuminazione 30 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT	105,00
F06-CV945VDIB		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 2 LEDs Array Distanza illuminazione 30 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT	105,00
F06-CV946VDI		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 42 LEDs Distanza illuminazione 40 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT	105,00
F06-CV946VDIB		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 42 LEDs Distanza illuminazione 40 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT	105,00
F06-CV129VFIB		Telecamera bullet con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Ottica varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - 42 LED Distanza 40 m - IR CUT	135,00
F06-CV308VFI		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 42 LEDs Distanza illuminazione 40 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT	135,00

Codice	Foto	Caratteristiche	Listino
F06-CV308VFIB		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 42 LEDs Distanza illuminazione 40 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT	135,00
F06-CV946VFI		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 42 LEDs Distanza illuminazione 40 m - IR CUT	135,00
F06-CV946VFIB		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 42 LEDs Distanza illuminazione 40 m - IR CUT	135,00
F06-CV947VFI		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 36 LEDs Distanza illuminazione 30 m - IR CUT	135,00
F06-CV949VFI		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 35 LEDs Distanza illuminazione 50 m - IR CUT	135,00
F06-CV949VFIG		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 35 LEDs Distanza illuminazione 50 m - IR CUT	135,00
F06-CV948VFI		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 3 LEDs Array Distanza illuminazione 50 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT	135,00
F06-CV948VFIB		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 3 LEDs Array Distanza illuminazione 50 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT	135,00
F06-CV831VFIB		Telecamera bullet con infrarossi - Impermeabile IP65 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Ottica varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - 36 LED Distanza 40 m - Menù OSD in 2 lingue - 3D-NR - 8 Privacy Mask - Motion detect - Mirror - IR CUT	135,00
F06-CV090VFIB		Telecamera bullet con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Ottica varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - 35 LED Distanza 50 m - Menù OSD in 2 lingue - 3D-NR - 8 Privacy Mask - Motion detect - Mirror - IR CUT	135,00

F06-CV040VFIG		Telecamera bullet con infrarossi - Impermeabile IP65 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Ottica varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - 42 LED Distanza 40 m - Menù OSD in 2 lingue - 3D-NR - 8 Privacy Mask - Motion detect - Mirror - IR CUT	135,00
F06-CV650VFIB		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 42 LEDs Distanza illuminazione 40 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT	135,00
F06-CV042VKI		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Picadis - Aptina© 1.3 Megapixel - 1000 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 42 LED Distanza 40 mt - IR CUT	135,00
F06-CV042VKIB		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Picadis - Aptina© 1.3 Megapixel - 1000 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 42 LED Distanza 40 mt - IR CUT	135,00
F06-CV9060ML		Telecamera compatta - Impermeabile IP67 - 1/3" Sony© Super HAD CCD II - DSP Moonlight - 600 Linee - Obiettivo varifocale 2.8~10 mm Auto Iris - 0.00005 Lux - Menù OSD - 3D-NR - HLC - 4 Privacy Mask - Rilevamento del movimento - Mirror - Zoom digitale - IR CUT - Alta sensibilità per visione notturna senza infrarossi	300,00
F06-CV081VFIB		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo varifocale 5-50 mm Auto Iris - 0 Lux - 30 LEDs Distanza illuminazione 100 m - Menù OSD in 2 lingue - 3D-NR - 8 Privacy Mask - Motion detect - Mirror - IR CUT	201,00
F06-CV661VEI-ICR		Telecamera compatta con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 960H EXview HAD CCD II - Effio-E: ICX673AKA+CXD4140GG - 650 linee - Obiettivo varifocale 6-60 mm Auto Iris - 0 Lux - 12 LEDs Distanza illuminazione 75 m - Menù OSD in 8 lingue - ATR - 2D-NR - HLC - 4 Privacy Mask - Rilevamento del movimento - Mirror - IR CUT - Dual Shutter, speciale per rilevamento targhe	315,00
		TELECAMERE DOMES	
Codice	Foto	Caratteristiche	Listino
F06-DM662FIB		Telecamera con infrarossi - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo 2.8 mm Grandangolare - 0 Lux - 24 LEDs Distanza illuminazione 20 m - Incasso fisso angolo di giro 75°	111,00



F06-DM120SI		Telecamera Angolare con infrarossi - 1/3" Sharp© 960H CCD - RJ2341AA+RJ8 - 650 linee - Obiettivo 2.8 mm Grandangolare - 0 Lux - 6 LEDs Distanza illuminazione 10 m - Disegno speciale per installazione in zone angolari	120,00
F06-DM618FI		Telecamera dome antivandalo con infrarossi - Impermeabile IP65 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo 3.6 mm - 0 Lux - LED Array Distanza illuminazione 20 m - IR CUT - Ultrasottile	105,00
F06-DM908DIB		Telecamera mini dome con infrarossi - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 720~800 linee - Obiettivo 3.6 mm - 0 Lux - 24 LEDs Distanza illuminazione 25 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT - Custodia PVC	54,00
F06-DM908DIN		Telecamera mini dome con infrarossi - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 720~800 linee - Obiettivo 3.6 mm - 0 Lux - 24 LEDs Distanza illuminazione 25 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT - Custodia PVC	54,00
F06-DM909FIB		Telecamera mini dome - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo 3.6 mm - 0 Lux - 23 LEDs Distanza illuminazione 20 m - IR CUT - Custodia PVC	87,00
F06-DM955FIB		Telecamera Dome con infrarossi - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 34 LEDs Distanza illuminazione 30 m - Custodia PVC - IR CUT	117,00
F06-DM955FIN		Telecamera Dome con infrarossi - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 36 LEDs Distanza illuminazione 30 m - Custodia PVC - IR CUT	117,00
F06-DM021DI		Telecamera dome antivandalo con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo 2.8 mm Grandangolare - 0 Lux - 12 LEDs Distanza illuminazione 20 m - IR CUT - Vite per facile installazione	63,00
F06-DM021DIB		Telecamera dome antivandalo con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo 2.8 mm Grandangolare - 0 Lux - 12 LEDs Distanza illuminazione 20 m - IR CUT - Vite per facile installazione	63,00
F06-DM942FIB		Telecamera dome antivandalo con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo 2.8 mm Grandagolare - 0 Lux - 12 LED Distanza 20 m - IR CUT - Vite per facile installazione	90,00
F06-DM942KI		Telecamera dome antivandalo con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Picadis - Aptina© 1.3 Megapixel - 1280x960 Pixels - Obiettivo 2.8 mm Grandagolare - 0 Lux - 12 LED Distanza 20 m - IR CUT - Vite per facile installazione	90,00



F06-DM942KIB		Telecamera dome antivandalo con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Picadis - Aptina® 1.3 Megapixel - 1280x960 Pixels - Obiettivo 2.8 mm Grandangolo - 0 Lux - 12 LED Distanza 20 m - IR CUT - Vite per facile installazione	90,00
F06-DM940DI		Telecamera dome antivandalo con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus® 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo 3.6 mm - 0 Lux - 24 LEDs Distanza illuminazione 25 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT	63,00
F06-DM940DIB		Telecamera dome antivandalo con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus® 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo 3.6 mm - 0 Lux - 24 LEDs Distanza illuminazione 25 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT	63,00
F06-DM943DI		Telecamera dome antivandalo con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus® 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo 3.6 mm - 0 Lux - 12 LEDs Distanza illuminazione 20 m - IR CUT - Vite per facile installazione	66,00
F06-DM943DIB		Telecamera dome antivandalo con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus® 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo 3.6 mm - 0 Lux - 12 LEDs Distanza illuminazione 20 m - IR CUT - Vite per facile installazione	66,00
F06-DM941FI		Telecamera dome antivandalo con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony® 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo 3.6 mm - 0 Lux - 23 LEDs Distanza illuminazione 20 m - IR CUT - Vite per facile installazione	90,00
F06-DM941FIB		Telecamera dome antivandalo con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony® 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo 3.6 mm - 0 Lux - 23 LEDs Distanza illuminazione 20 m - IR CUT - Vite per facile installazione	90,00
F06-DM821FI		Telecamera dome antivandalo con LED Array - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony® 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Ottica 3.6 mm - 0 Lux - 2 LED Array Distanza 30 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT	90,00
F06-DM941KI		Telecamera dome antivandalo con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Picadis - Aptina® 1.3 Megapixel - 1280x960 Pixel - Obiettivo 3.6 mm - 0 Lux - 12 LED Distanza 20 mt - IR CUT - Vite per facile installazione	90,00
F06-DM3360ML		Telecamera domo antivandalo - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony® Super HAD CCD II - DSP Moonlight - 600 Linee - Obiettivo 3.6 mm - 0.00005 Lux - Menù OSD - 3D-NR - HLC - 4 Privacy Mask - Rilevamento del movimento - Mirror - Zoom digitale - IR CUT - Alta sensibilità per visione notturna senza infrarossi	240,00

F06-DM954VDI		Telecamera dome antivandalo con LED Array - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 3 LEDs Array Distanza illuminazione 40 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT	99,00
F06-DM954VDIB		Telecamera dome antivandalo con LED Array - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 3 LEDs Array Distanza illuminazione 40 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT	99,00
F06-DM959VDI		Telecamera dome antivandalo con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 36 LEDs Distanza illuminazione 30 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT - Vite per facile installazione	99,00
F06-DM959VDIB		Telecamera dome antivandalo con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 800 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 36 LEDs Distanza illuminazione 30 m - Menù OSD per Controllo Remoto UTC - IR CUT - Vite per facile installazione	99,00
F06-DM958VDI		Telecamera dome antivandalo con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" PixelPlus© 960H HDIS - PC1099K - 720~800 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 42 LEDs Distanza illuminazione 40 m - IR CUT - Vite per facile installazione	117,00
F06-DM935VFIB		Telecamera dome antivandalo con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 18 LEDs Distanza illuminazione 25 m - IR CUT	123,00
F06-DM957VFI		Telecamera dome antivandalo con LED Array - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Ottica varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - 3 LED Array Distanza 40 m - Menù OSD compatibile con Controllo Remoto UTC - IR CUT	123,00
F06-DM957VFIB		Telecamera dome antivandalo con LED Array - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Ottica varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - 3 LED Array Distanza 40 m - Menù OSD compatibile con Controllo Remoto UTC - IR CUT	123,00
F06-DM955VFI		Telecamera dome antivandalo con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 36 LEDs Distanza illuminazione 30 m - IR CUT - Vite per facile installazione	123,00
F06-DM955VFIB		Telecamera dome antivandalo con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX138LQ+FH8520 - 1000 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 36 LEDs Distanza illuminazione 30 m - IR CUT - Vite per facile installazione	123,00



F06-DM955VKIB		Telecamera dome antivandalo con infrarossi - Impermeabile IP66 - 1/3" Picadis - Aptina© 1.3 Megapixel - 1000 linee - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - O Lux - 42 LED Distanza 40 mt - IR CUT - Vite per facile installazione	135,00
F06-DM5560ML		Telecamera dome antivandalo - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© Super HAD CCD II - DSP Moonlight - 600 Linee - Obiettivo varifocale 2.8~10 mm Auto Iris - 0.00005 Lux - Menù OSD - 3D-NR - HLC - 4 Privacy Mask - Rilevamento del movimento - Mirror - Zoom digitale - IR CUT - Alta sensibilità per visione notturna senza infrarossi	315,00
DOMES MOTORIZZATI			
Codice	Foto	Caratteristiche	Listino
F06-DM206PT		Telecamera dome con Pan/Tilt - Formato mini 3.8" - Bassa velocità 36°/s (Pan) 12°/s (Tilt) - 1/3" Sharp© RJ2365CA CCD colore - 600 linee - Lente 3.6 mm - 0.5 Lux - Protocolli Pelco P/D supportati - Menu OSD - Antivandalica, adatta per esterni - Installazione su soffitti	246,00
F06-DM206PTZ		Telecamera dome motorizzata - Formato mini 3.8" - Bassa velocità 36°/s (Pan) 12°/s (Tilt) - Zoom ottico 12X Autofocus - 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - Effio-E: ICX811AKA+CXD4140GG - 650 linee - Lente varifocale 5~60 mm - 0.01 Lux - Protocolli Pelco P/D supportati - Menu OSD - Uso esterni IP66 - Installazione su soffitti	345,00
F06-DM162MMS-N		Telecamera dome motorizzata - Formato mini - Alta Velocità 300°/s - Zoom ottico 10X - 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - Effio-E: ICX811AKA+CXD4140GG - 650 linee - Lente varifocale 5.5~55 mm - Colore 0.01 Lux / B/N 0.001 Lux - IR CUT - Protocolli Pelco P/D supportati - Menu OSD - Uso esterni IP66 - Staffa per parete inclusa	495,00
F06-DM163SDI-N		Telecamera dome motorizzata - Formato mini - Alta Velocità 300°/s - Zoom ottico 10X - 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - Effio-E: ICX811AKA+CXD4140GG - 650 linee - Lente varifocale 5.5~55 mm - 6 LEDs Distanza 50 m - IR CUT - Protocolli Pelco P/D supportati - Menu OSD - Uso esterni IP66 - Staffa per parete inclusa	630,00
F06-SD4023C-H		Telecamera speed domo - Formato mini - Alta velocità 300°/secondo - Zoom ottico 23X- 1/4" CMOS - 540 linee- Ottica varifocal 3.9~89.7 mm - Colori 0.5 Lux / B/W 0.05 Lux - IR CUT - Allarmi- Protocolli Pelco P/D supportati- Menù OSD - Uso esterni IP66 - Staffa per pareti inclusa	615,00



F06-SD4223C-H		Telecamera speed domo - Formato mini - Alta velocità 300°/secondo - Zoom ottico 23X - 1/4" CMOS - 540 linee - Ottica varifocal 3.9~89.7 mm - Colori 0.5 Lux / B/W 0.05 Lux - IR CUT - Allarmi - Protocolli Pelco P/D supportati - Menù OSD - Uso esterni IP66 - installazione in soffitti	540,00
F06-SD42C23C-H		Telecamera speed domo - Formato mini - Alta velocità 300°/secondo - Zoom ottico 23X - 1/4" CMOS - 540 linee - Lente varifocal 3.9~89.7 mm - Colori 0.5 Lux / B/W 0.05 Lux - IR CUT - Allarmi - protocolli Pelco P/D supportati - Menù OSD - Per esterni IP66 - ad incasso soffitti	540,00
F06-SD523-H		Telecamera dome motorizzata - Alta Velocità 300°/secondo - Zoom ottico 23X - 1/3" Sony© CCD - 700 linee - Lente varifocale 4~92 mm - Colore 0.02 Lux / B/W 0.002 Lux - IR CUT - Protocolli Pelco P/D supportati - Menu OSD - Uso esterno IP66 - Non include staffa (vedere staffe compatibili)	735,00
F06-DM723SDI		Telecamera dome motorizzata - Alta velocità 240°/secondo - Zoom ottico 23X - Zoom ottico 36X - 1/4" Sony© CCD - 540 linee - Obiettivo varifocal 3.84~88.32 mm - 0 Lux - 6 LED Distanza 100 m - IR CUT - Protocollo Pelco P/D supportati - Menù OSD - Uso esterno IP66 - Staffa non inclusa (vedi staffe compatibili)	825,00
F06-SD159-23AI		Telecamera dome motorizzata - Alta Velocità 400°/secondo - Zoom ottico 23X - 1/4" CMOS - 540 linee - Lente varifocale 3.9~89.7 mm - 0 Lux - 4 LEDs Distanza 100 m - IR CUT - Allarmi - Protocolli Pelco P/D supportati - Menu OSD - Uso esterni IP66 - Staffa per parete inclusa	750,00
F06-SD6C23C-H		Telecamera dome motorizzata - Alta velocità 240°/secondo - Zoom Ottico 23X - 1/4" CMOS - 540 linee (Colori) - Ottica varifocal 3.9~89.7 mm - 0 Lux - 6 LED Distanza 100 m - IR CUT - Protocollo Pelco P/D supportati - Menù OSD - Uso esterni IP66 - Staffa pareti inclusa	795,00
F06-SD728I-EX2400P		Telecamera dome motorizzata - Alta Velocità 240°/secondo - Zoom ottico 28X - Zoom digitale 12X - 1/4" Sony© Super HAD CCD II - Módulo Sony© original FCB-EX2400P - 670 linee - Lente varifocale 3.5~98.0 mm - 0 Lux - 6 LEDs Distanza 120 m - IR CUT - IR CUT - Allarmi - Protocolli Pelco P/D supportati - Menu OSD - Uso esterno IP66 - Protezione contro picchi di tensione 4000V - Staffa per parete inclusa	1725,00



F06-SD259-36AI		Telecamera dome motorizzata - Alta Velocità 400°/secondo - Zoom ottico 36X - 1/4" Sony© EXview HAD CCD II - 650 linee - Lente varifocale 3.4~122.4 mm - 0 Lux - 4 LEDs Distanza 100 m - IR CUT - Allarmi - Protocolli Pelco P/D supportati - Menu OSD - Uso esterni IP66 - Staffa per parete inclusa	1155,00
F06-SD6C36E-H		Telecamera dome motorizzata - Alta velocità 240°/secondo - Zoom ottico 36X - 1/4" Sony© EXview HAD CCD II - 650 linee (colori) - Obiettivo varifocale 3.4~122.4 mm - 0 Lux - 6 LEDs Distanza illuminazione 80 m - IR CUT - Protocolli Pelco P/ D supportati - Menù OSD - Uso esterno IP66 - Staffa per pareti inclusa	1200,00
F06-SD168-36I-H		Telecamera dome motorizzata - Alta Velocità 240°/secondo - Zoom ottico 36X - Zoom digitale 16X - 1/4" Sony© CCD - 700 linee - Lente varifocale 3.3~119 mm - 0 Lux - 6 LEDs Alcance 100 m - IR CUT - Protocolli Pelco P/D supportati - Menu OSD - Uso esterno IP66 - Non include staffa (vedere compatibilità)	1230,00
F06-SP206DM-IV		Staffa per dome motorizzate - Uso in pareti - Larghezza 200 mm - Colore bianco - Compatibile con DM206PT / DM206PTZ	18,00
F06-SP802		Staffa per telecamere e dome motorizzate - Per pali o alberi - Colore bianco - Larghezza regolabile - Range di diametro 60~110 mm	36,00
F06-SP900DMB-N		Staffa per dome motorizzate - Utilizzo su soffitto - Altezza 200 mm - Colore bianco - Compatibile con DM162MMS-N	18,00
F06-SP900DMA-N		Staffa per dome motorizzate - Uso su soffitto - Altezza 150 mm - Colore bianco - Compatibile con DM163SDI-N	12,00
F06-SP600DM-H		Staffa per dome motorizzate - Uso in pareti Larghezza 310 mm - Colore bianco - Verificare compatibilità degli accessori	54,00
F06-SP800DM-H		Staffa per dome motorizzate - Uso in angoli - Colore bianco - Verificare compatibilità degli accessori	36,00
F06-SP850DM-H		Staffa per dome motorizzate - Uso en lampioni o pali - Colore bianco - ComVerificare compatibilità degli accessori	36,00



F06-SP900DM-H		Staffa per dome motorizzate - Uso in soffitti - Altezza 330 mm - Colore bianco - Verificare compatibilità degli accessori	69,00
F06-SP901DM-H		Staffa per dome motorizzate - Uso in soffitti - Colore bianco - Verificare compatibilità degli accessori	30,00
F06-SP800DM-DH		Staffa per dome motorizzate - Uso in angoli - Colore bianco - Verificare compatibilità degli accessori	36,00
F06-SP850DM-DH		Staffa per dome motorizzate - Uso en lampioni o pali - Colore bianco - Verificare compatibilità degli accessori	39,00
F06-SP900DM-DH		Staffa per dome motorizzate - Uso in soffitti - Altezza 220 mm - Colore bianco - Verificare compatibilità degli accessori	36,00
F06-SP901DM-DH		Staffa per dome motorizzate - Uso in soffitti - Colore bianco - Verificare compatibilità degli accessori	36,00
F06-SP902DM-DH		Staffa per dome motorizzate - Tipo cigno - Altezza 987 mm - Colore bianco - Verificare compatibilità degli accessori	75,00
F06-SP64XXDM-DH		Adattatore a vite - Permette usare staffe a vite su diverse telecamere che non includono ghiera adattatrice	30,00
F06-KB101		Telecomando a controllo remoto per Domes motorizzati- Formato da ricevitore, che si collega al bus di controllo e il telecomando - Comunicazione RS-485 half duplex - Trasferenza: 1200/2400/4800/9600 bps - Display LCD 4*1 - Protocolli supportati Pelco P/D- Alimentazione 12V	45,00
F06-KB930		Tastiera controllo Dome motorizzati 3D - Comunicazione RS-485 half duplex - Trasferenza 2400/4800/9600/19200 bps - Distanza massima 1200 m - Protocolli supportati Pelco P/D - Joystick - Alimentazione 12V	135,00
F06-KB1010		Tastiera controllo Dome motorizzati 3D - Comunicazione RS-485 half duplex - Trasferenza 2400/4800/9600/19200 bps - Distanza massima 1200 m - Protocolli supportati Pelco P/D - Joystick - Alimentazione 9V	285,00



F06-KB1000N		Tastiera di controllo rete - Per controllo di DVR, NVR e Dome Motorizzate - Connessioni RS232, RS422, RS485, USB e Red - Joystick 3 assi - Schermo LCD	450,00
F06-KB300N		Tastiera HD di controllo via rete - Per controllo di DVR, NVR e Speed Dome Motorizzate - Connessioni RS232, RS485 e Red - Joystick 4 assi (zoom, focu e iris) - Schermo LCD 10.2" tattile per visualizzazione in 1080p in real time - Uscite BNC, VGA e HDMI Full HD - Supporta Schermo Video-Wall - Wifi - Audio	2550,00
MINI TELECAMERE			
Codice	Foto	Caratteristiche	Listino
F06-MC203A		Mini Telecamera - 1/3" OmniVision© CMOS - 380 linee - Obiettivo 3.7 mm Pinhole - 3.0 Lux/F1.2 - Audio	43,50
F06-MC220AH		Mini Telecamera - 1/4" Sharp© CCD - 420 linee - Obiettivo 3.7 mm Pinhole - 1.0 Lux/F1.2 - Audio	63,00
F06-MC221J		Mini Telecamera - 1/3" Sony© Super HAD CCD II - ICX639AKA+NVP2040 - 600 linee - Obiettivo 3.7 mm Pinhole - 0.3 Lux/F2.0	90,00
F06-MC2060SL		Mini Telecamera - 1/3" Sony© Super HAD CCD II - DSP Starlight - 600 linee - Obiettivo 3.7 mm Pinhole - 0.00035 Lux - 3D-NR - Alta sensibilità per visione notturna senza infrarossi	249,00
F06-MC270J		Mini telecamera - 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - Effio-E: ICX811AKA+CXD4140GG - 650 linee - Ottica 3.6 mm - 0.1 Lux/F2.0	90,00
F06-MC801I		Mini Telecamera impermeabile - 1/3" OmniVision© CMOS - 380 linee - Obiettivo 3.6 mm - 0 Lux - 12 LEDs Distanza illuminazione 15 m - Audio	55,50
F06-MC301J		Telecamera ultra mini - 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - Effio-E: ICX811AKA+CXD4140GG - 650 linee - Obiettivo 3.7 mm Pinhole - 0.1 Lux/F2.0 - Audio - 15 (Al) x 15 (An) x 20 (Fo) mm - Cavo 1 metro	159,00
F06-MC302J		Telecamera ultra mini - 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - Effio-E: ICX811AKA+CXD4140GG - 650 linee - Obiettivo 2.5 mm Pinhole Grandangolare - 0.1 Lux/F2.0 - Audio - 15 (Al) x 15 (An) x 30 (Fo) mm - Cavo 1 metro	159,00

F06-MC303J		Telecamera ultra mini- 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - Effio-E: ICX811AKA+CXD4140GG - 650 linee - Obiettivo 3.7 mm Pinhole - 0.1 Lux/F2.0 - Audio - 15 (Al) x 15 (An) x 20 (Fo) mm - Cavo 1 metro	159,00
TELECAMERE MIMETIZZATE			
Codice	Foto	Caratteristiche	Listino
F06-OC-ASPE-CA		Telecamera occulta - Irrigatore d'acqua simulato - 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - Effio-E: ICX811AKA+CXD4140GG - 650 linee - Obiettivo 2.8 mm Pinhole - 0.1 Lux/F1.2	105,00
F06-OC-HUMO-SA		Telecamera occulta - Sensore di fumo simulato - 1/3" Sharp© 960H CCD - RJ2341AA+RJ9 - 650 linee - Lente 3.7 mm Pinhole - 0.1 Lux/F1.2 - Audio	90,00
F06-OC-HUMO-JA		Telecamera occulta - Sensore antincendio simulato - 1/3" Sony© Super HAD CCD II - ICX639AKA+RJ9 - 650 linee - Obiettivo 3.6 mm - 1.0 Lux/F1.2	114,00
F06-OC-MIRILLA-H		Telecamera occulta - Spioncino porta simulato - 1/3" CCD - 480 linee - Obiettivo 1.7 mm - Grandangolare - 0.1 Lux/F1.2	183,00
F06-OC-PIR-JA		Telecamera mimetizzata - Rilevatore PIR simulato - 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - Effio-E: ICX811AKA+CXD4140GG - 650 linee - Ottica 3.7 mm Pinhole - 0.05 Lux/F1.2 - Menù OSD compatibile con Controllo Remoto UTC - Audio	99,00
F06-OC-PIR-JIA		Telecamera occulta -Rivelatore movimento simulato - 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - Effio-E: ICX811AKA+CXD4140GG - 650 linee - Obiettivo 3.7 mm Pinhole - 0 Lux - 30 LED Distanza illuminazione 15 m - Audio	114,00
F06-OC-UFO-JA		Telecamera occulta - Incasso fisso tipo UFO - 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II - Effio-E: ICX811AKA+CXD4140GG - 650 linee - Obiettivo 3.7 mm Pinhole - 0.1 Lux/F1.2	120,00
F06-OC-TORN-CA		Telecamera occulta - Vite standard - 1/4" OmniVision© CMOS - 380 linee - Obiettivo 3.7 mm Pinhole - 3.0 Lux/F1.2 - Audio	66,00
DVR SAFIRE			
Codice	Foto	Caratteristiche	Listino

F06-DVR6104CW-H		Videoregistratore digitale - 4 CH video / 1 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: WD1 960H (25FPS) - PTZ non disponibile - Allarme non disponibile - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Mouse - Backup via USB	165,00
F06-DVR7204HFI-SH		Videoregistratore digitale - 4 CH video / 4 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: D1 (25FPS) - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB	147,00
F06-DVR6204W-H		Videoregistratore digitale - 4 CH video / 1 CH audio - Modo ibrido: consente sostituire canali analogici per IP - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: WD1 960H (25FPS) - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB	192,00
F06-DVR7604HI-ST		Videoregistratore digitale ibrido - 4 CH video / 4 CH telecamere IP / 1 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale analogico: WD1 (25FPS) - Larghezza di banda supportata 20 Mbps - Risoluzione massima 5 Megapixel - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB - Compatibile con ONVIF	390,00
F06-DVR6108CW-H		Videoregistratore digitale - 8 CH video / 1 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: WD1 960H (25FPS) - PTZ non disponibile - Allarme non disponibile - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Mouse - Backup via USB	210,00
F06-DVR6108V-H		DVR - 8 CH video / 4 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: WD1 960H / D1 (15FPS) o CIF (25FPS) - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup via USB	237,00
F06-DVR6208W-H		Videoregistratore digitale - 8 CH video / 1 CH audio - Modo ibrido: consente sostituire canali analogici per IP - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: WD1 960H (25FPS) - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB - Spazio per 2 HDD	345,00
F06-HVR6208-H		Videoregistratore digitale ibrido - 8 CH video / 8 CH telecamere IP / 4 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale analogico: WD1 (25FPS) - Larghezza di banda supportata 40 Mbps - Risoluzione massima 5 Megapixel - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB - Compatibile con ONVIF - Spazio per 2 HDD	570,00



F06-DVR6116CW-H		Videoregistratore digitale - 16 CH video / 1 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: WD1 960H (25FPS) - PTZ non disponibile - Allarme non disponibile - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Mouse - Backup via USB	330,00
F06-DVR6116V-H		DVR - 16 CH video / 4 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: WD1 960H (8FPS) o D1 (10FPS) o CIF (25FPS) - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup via USB	315,00
F06-DVR6216W-H		Videoregistratore digitale - 16 CH video / 1 CH audio - Modo ibrido: consente sostituire canali analogici per IP - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: WD1 960H (25FPS) - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB - Spazio per 2 HDD	525,00
F06-DVR7616HI-ST		Videoregistratore digitale ibrido- 16 CH video / 16 CH telecamere IP / 1 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale analogico: WD1 (25FPS) - Larghezza di banda supportata 80 Mbps - Risoluzione massima 5 Megapixel - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB - Compatibile con ONVIF - Spazio per 2 HDD	675,00
DVR X-SECURITY			
Codice	Foto	Caratteristiche	Listino
F06-XS-DVR2041-MINI		DVR digitale - 4 CH video / No audio - Multiplex - H.264 Risoluzione per canale 4 - : WD1 960H (25FPS) - PTZ non disponibile - Allarmi non disponibili - Uscita VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Mouse- Backup USB	150,00
F06-XS-DVR2041		DVR digitale - 4 CH video / 1 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: WD1 960H (25FPS) - Controllo PTZ - Allarmi non disponibili - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse- Backup USB	141,00
F06-DVR5104H		Videoregistratore digitale - 4 CH video / 1 CH audio - Modo ibrido: consente sostituire canali analogici per IP - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: WD1 960H (25FPS) - Control PTZ - No disponibile allarmi - Uscita BNC, VGA y HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup via USB	147,00
F06-DVR5204A		Videoregistratore digitale - 4 CH video / 4 CH audio - Modo ibrido: consente sostituire canali analogici per IP - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: WD1 960H (25FPS) - Controllo PTZ - Allarme - Uscita BNC, VGA y HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup via USB - Spazio per 2 HDD	285,00



F06-DVR5108		Videoregistratore digitale - 8 CH video / No audio - Modo ibrido: consente sostituire canali analogici per IP - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: WD1 960H (25FPS) - No disponibile controllo PTZ - No disponibile allarmi - Uscite BNC eVGA - Accesso IP Dual Stream - Mouse - Backup via USB	201,00
F06-XS-DVR2081		DVR digitale - 8 CH video / No audio - Modo ibrido: consente sostituire canali analogici per IP - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: 2CH@D1+6CH@2CIF (25FPS) o D1 (6FPS) - No disponibile controllo PTZ - Allarmi non disponibili - Uscita VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse- Backup USB	225,00
F06-DVR5108H		Videoregistratore digitale - 8 CH video / 1 CH audio - Modo ibrido: consente sostituire canali analogici per IP - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: WD1 960H (25FPS) - Control PTZ - No disponibile allarmi - Uscita BNC, VGA y HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup via USB	255,00
F06-DVR5108HE		Videoregistratore digitale - 8 CH video / 4 CH audio - Modo ibrido: consente sostituire canali analogici per IP - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: WD1 960H (25FPS) - Control PTZ - Allarme - Uscita BNC, VGA y HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup via USB	303,00
F06-DVR5208A		Videoregistratore digitale - 8 CH video / 4 CH audio - Modo ibrido: consente sostituire canali analogici per IP - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: WD1 960H (25FPS) - Controllo PTZ - Allarme - Uscita BNC, VGA y HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup via USB - Spazio per 2 HDD	375,00
F06-DVR7808S-U		DVR digitale ibrido- 8 CH video / 8 CH telecamere IP / 8 CH audio / 8 CH loop - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale analogico: WD1 960H (25FPS) - Larghezza di banda supportata 160 Mbps - Risoluzione massima 1080P - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB e eSata - Spazio per 8 HDD o 6 HDD e 1 CD/DVD-RW	1305,00
F06-DVR5116		Videoregistratore digitale - 16 CH video / No audio - Modo ibrido: consente sostituire canali analogici per IP - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: WD1 960H (25FPS) - No disponibile controllo PTZ - No disponibile allarmi - Uscite BNC eVGA - Accesso IP Dual Stream - Mouse - Backup via USB	330,00
F06-XS-DVR2161		DVR digitale - 16 CH video / No audio - Modo ibrido: consente sostituire canali analogici per IP - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: 2CH@D1+14CH@2CIF (25FPS) o D1 (6FPS) - No disponibile controllo PTZ - Allarmi non disponibili - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB	297,00



F06-DVR5116H		Videoregistratore digitale - 16 CH video / 1 CH audio - Modo ibrido: consente sostituire canali analogici per IP - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: WD1 960H (25FPS) - Control PTZ - Allarme - Uscita BNC, VGA y HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup via USB	369,00
F06-DVR5116HE		Videoregistratore digitale - 16 CH video / 4 CH audio - Modo ibrido: consente sostituire canali analogici per IP - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: WD1 960H (25FPS) - Control PTZ - Allarme - Uscita BNC, VGA y HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup via USB	420,00
F06-DVR5216A		Videoregistratore digitale - 16 CH video / 4 CH audio - Modo ibrido: consente sostituire canali analogici per IP - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: WD1 960H (25FPS) - Controllo PTZ - Allarme - Uscita BNC, VGA y HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup via USB - Spazio per 2 HDD	510,00
F06-DVR5416		DVR digitale - 16 CH video / 4 CH audio - Multiplex - Modo ibrido: consente sostituire canali analogici per IP - H.264 - Risoluzione per canale: WD1 960H (25FPS) - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB e eSata - Spazio per 4 HDD o 3 HDD e 1 CD/DVD-RW	900,00
F06-DVR7816S-U		DVR digitale ibrido- 16 CH video / 16 CH telecamere IP / 16 CH audio / 16 CH loop - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale analogico: WD1 960H (25FPS) - Larghezza di banda supportata 160 Mbps - Risoluzione massima 1080P - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB e eSata - Spazio per 8 HDD o 6 HDD e 1 CD/DVD-RW	1500,00
F06-DVR24HFS		Videoregistratore digitale - 24 CH video / 16 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: D1 (25FPS) - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB - Spazio per 8 HDD o 6 HDD e 1 CD/DVD-RW	1650,00
F06-DVR32HFS		Videoregistratore digitale - 32 CH video / 16 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: D1 (25FPS) - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB - Spazio per 8 HDD o 6 HDD e 1 CD/DVD-RW	2025,00
		IP	
Codice	Foto	Caratteristiche	Listino

F06-SF-IPCU102EI-A		Telecamera IP SAFIRE - 1/3" Progressive Scan CMOS - 1.3 Megapixel (1280x960) - Lente 2.8 mm Grandangolare - 0 Lux - LED Distanza 10 m - Compressione H.264 / MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Wifi IEEE 802.11b/g - Audio - Allarmi - Registrazione su scheda SD - Rivelatore PIR reale con invio immagini via email - IR CUT - Interfaccia WEB, CMS (SCC), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	270,00
F06-IPC100IW-H		Telecamera IP SAFIRE - 1/3" Progressive Scan CMOS - 3 Megapixel (2048x1536) - Ottica 2.8 mm Grandangolare - 0 Lux - LED Distanza 10 m - Compressione H.264 / MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Wifi IEEE 802.11b/g - Audio - Allarmi - Registrazione SD - Rilevatore PIR reale con invio immagini via e-mail - IR CUT - Interface WEB, CMS (SCC), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	330,00
F06-IPC2012I-HIK		Telecamera IP SAFIRE - 1/3" Progressive Scan CMOS - 1.3 Megapixel (1280x960) - Obiettivo 4 mm - 0 Lux - 30 LED Distanza 30 m - Compressione H.264 / MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeabile IP66 - IR CUT - Interface WEB, CMS (SCC), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	279,00
F06-IPC-CV012FHD-H		Telecamera IP SAFIRE - 1/2.5" Progressive Scan CMOS - 3 Megapixel (2048x1536) - Obiettivo 4 mm - 0 Lux - 30 LED Distanza 30 m - Compressione H.264 / MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeabile IP66 - IR CUT - Interface WEB, CMS (SCC), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	330,00
F06-IPC2612FI-HIK		Telecamera IP SAFIRE - 1/3" Progressive Scan CMOS - 1.3 Megapixel (1280x960) - Ottica varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 42 LED Distanza 30 m - Compressione H.264 / MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeabile IP66 - IR CUT - Interface WEB, CMS (SCC), Smartphone y NVR - Compatibile con ONVIF	570,00
F06-IPC-CV612FHD-H		Telecamera IP SAFIRE - 1/3" Progressive Scan CMOS - 3 Megapixel (2048x1536) - Ottica varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 42 LED Distanza 30 m - Compressione H.264 / MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeabile IP66 - IR CUT - Interface WEB, CMS (SCC), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	660,00
F06-IPC809I-H		Telecamera IP SAFIRE - 1/3" Progressive Scan CMOS - 3 Megapixel (2048x1536) - Ottica 2.8 mm Grandangolare - 0 Lux - 10 LED Distanza 10 m - Compressione H.264 / MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeabile IP66 - IR CUT - Registrazione in scheda SD - Interface WEB, CMS (SCC), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	420,00



F06-IPC-DM112HD-H		Telecamera IP SAFIRE - 1/3" Progressive Scan CMOS - 1.3 Megapixel (1280x960) - Obiettivo 2.8 mm Grandangolare - 0 Lux - 30 LED Distanza 30 m - Compressione H.264 / MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeabile IP66 - IR CUT - Interface WEB, CMS (SCC), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	276,00
F06-SF-IPDM312-I		Telecamera IP SAFIRE - 1/3" Progressive Scan CMOS - 3 Megapixel (2048x1536) - Obiettivo 4 mm - 0 Lux - 30 LED Distanza 30 m - Compressione H.264 / MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeabile IP66 - IR CUT - Interface WEB, CMS (SCC), Smartphone y NVR - Compatibile con ONVIF	330,00
F06-IPC2712FI-HIK		Telecamera IP SAFIRE - 1/3" Progressive Scan CMOS - 1.3 Megapixel (1280x960) - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 24 LED Distanza 30 m - Compressione H.264 / MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeabile IP66 - IR CUT - Registrazione in scheda SD - Interface WEB, CMS (SCC), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	645,00
F06-IPC2732FI-HIK		Telecamera IP SAFIRE - 1/3" Progressive Scan CMOS - 3 Megapixel (2048x1536) - Obiettivo varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 24 LED Distanza 30 m - Compressione H.264 / MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeabile IP66 - IR CUT - Registrazione in scheda SD - Interface WEB, CMS (SCC), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	750,00
F06-IPS-DM360HD-H		Telecamera IP SAFIRE Fisheye - 1/3" Progressive Scan CMOS - 3 Megapixel (2048x1536) - Lente Fisheye 1.19 mm Angolo di visione: 360° - 3 LEDs Array Distanza 10 m - Compressione H.264 / MJPEG - 5 streams simultanei: 1 x 360° / 1 x Sovrapposizione di due panoramiche 180° / 3 x Immagini ePTZ rettificate (de-warping) pilotabili - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - IR CUT - Registrazione su scheda SD - Interfaccia WEB, CMS (SCC), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	1170,00
F06-IPC-SD720HD-H		Telecamera IP SAFIRE PTZ - Alta velocità 240°/secondo - Zoom ottico 20X - 1/3" Progressive Scan CMOS - 1.3 Megapixel (1280x960) - Lente varifocale 4.7-94 mm - 6 LEDs Distanza 100 m - Compressione H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Impermeabile IP66 - IR CUT - Registrazione su scheda SD - Interfaccia WEB, CMS (SCC), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF - Non include staffa (vedere staffe compatibili)	1425,00
		Telecamera IP SAFIRE PTZ - Alta velocità 240°/secondo - Zoom ottico 20X - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocale 4.7-94 mm - 6 LEDs Distanza 100 m - Compressione H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Impermeabile IP66 - IR CUT - Registrazione su scheda SD - Interfaccia WEB, CMS (SCC), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF - Non include staffa (vedere staffe compatibili)	1725,00



F06-IPC-SD720FHD-H			
F06-NVR6108-H		Videoregistratore NVR SAFIRE per telecamere IP - 8 CH - Banda larga supportata 40 Mbps - Risoluzione massima 5 Megapixel - Multiplex - Compressione H.264 - Uscita VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB - Espacio para 1 HDD - Interface WEB, CMS (IVMS-4200), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	270,00
F06-NVR6216-H		Videoregistratore NVR SAFIRE per telecamere IP - 16 CH - Larghezza di banda supportata 80 Mbps - Risoluzione massima 5 Megapixel - Multiplex - Compressione H.264 - Uscita VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup via USB - Spazio per 2 HDD - Interface WEB, CMS (IVMS-4200), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	450,00
F06-NVR6116-8P-H		NVR SAFIRE per telecamere IP - 16 CH - larghezza di banda supportata 100 Mbps - Risoluzione massima 1080p - Multiplex - Compressione H.264 - Salida VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup via USB - Spazio per 1 HDD - 8 porte PoE IEEE802.3af - Interfaccia WEB, CMS (IVMS-4200), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	600,00
F06-NVR6216-4P-H		NVR SAFIRE per videocamere IP - 16 CH - Larghezza di banda supportata 80 Mbps - Risoluzione massima 5 Megapixel - Multiplex - Compressione H.264 - Uscita VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando a distanza - Mouse - Backup USB - Spazio per 2 HDD - 8 porte PoE IEEE802.3af - Interfaccia WEB, CMS (IVMS-4200), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	645,00
F06-SF-NVR7324-A		Videoregistratore NVR SAFIRE per telecamere IP - 32 CH - Larghezza di banda supportata 200 Mbps - Risoluzione massima 5 Megapixel - Multiplex - Compressione H.264 - Allarmi - Uscita BNC, e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup via USB - Spazio per 4 HDD o 2 HDD e 1 CD/DVD-RW - Interface WEB, CMS (IVMS-4200), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	1260,00
F06-NVR7732NI-SP		NVR SAFIRE per videocamere IP - 32 CH - Larghezza di banda supportata 160 Mbps - Risoluzione massima 5 Megapixel - Multiplex - Compressione H.264 - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando a distanza - Mouse - Backup USB - Spazio per 4 HDD o 2 HDD e 1 CD/DVD-RW - 8 porte PoE IEEE802.3af - Interfaccia WEB, CMS (IVMS-4200), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	1320,00

F06-XS-IPCB112-2AW		Telecamera IP X-SECURITY - 1/4" Progressive CMOS - 1 Megapixel (1280x720) - Lente 3.6 mm - 0.1 Lux/F1.2 - LED bianco Distanza 10 m - Compressione H.264 / MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g - Audio - Memorizzazione su scheda SD - Rilevatore PIR reale con invio di immagini via PUSH/email - Interfaccia WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatibile con ONVIF	141,00
F06-XS-IPCB212-2AW		Telecamera IP X-SECURITY - 1/3" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 3.6 mm - 0.05 Lux/F1.8 - LED bianco Distanza 10 m - Compressione H.264 / MJPEG - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g - Audio - Allarmi - Rilevatore PIR reale con invio di immagini via PUSH/email - Interfaccia WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR - Compatibile con ONVIF	285,00
F06-XS-IPCV226-2EI		Telecamera IP X-SECURITY - 1/3" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 30 LEDs distanza raggiunta 30m - Compressione H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeabile IP66 - IR CUT - Interfaccia WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF - Serie Lite, telecamera IP particolarmente economica	225,00
F06-XS-IPCV231-2EI		Telecamera IP X-SECURITY - 1/3" Progressive CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 1 LED Array distanza raggiunta 30 m - Compressione H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeabile IP66 - IR CUT - Interfaccia WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF - Serie Lite, telecamera IP particolarmente economica	231,00
F06-IPC-HFW5200C		Telecamera IP X-SECURITY - 1/3" Exmor CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Ottica varifocale 3.3~12 mm Auto Iris - 0 Lux - 18 LED Distanza 30 m - Compressione H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeabile IP66 - IR CUT - Allarmi- Registrazione in scheda SD - Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF - Eco-Savvy, basso consumo di larghezza di banda	720,00
F06-XS-IPDM219-2E		Telecamera IP X-SECURITY - 1/3" Progressive CMOS - 2 Megapixel (2048x1536) - Lente 2.8 mm Grandangolare - 0.1 Lux/F1.6 - Compressione H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Interfaccia WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF - Serie Lite, videocamera IP particolarmente economica	204,00
F06-XS-IPDM241-2EI		Telecamera IP X-SECURITY - 1/3" Progressive CMOS - 2 Megapixel (2048x1536) - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 15 LEDs Distanza raggiunta 20 m - Compressione H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeabile IP66 - IR CUT - Interfaccia WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF - Serie Lite, telecamera IP particolarmente economica	219,00



F06-IPC-HDB4200C		Telecamera IP X-SECURITY - 1/3" Exmor CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 3.6 mm - 0.01 Lux/F1.2 - Compressione H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeabile IP66 - Registrazione in scheda SD - Interface Web, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR - Compatibile con ONVIF - Eco-Savvy, basso consumo di larghezza di banda	330,00
F06-IPC-HDW4100S		Telecamera IP X-SECURITY - 1/3" Aptina CMOS - 1.3 Megapixel (1280x960) - Lente 2.8 mm Grandangolare - 0 Lux - 12 LEDs Distanza illuminazione 20 m - Compressione H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeabile IP66 - IR CUT - Interface WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF - Eco-Savvy, basso consumo di larghezza di banda	270,00
F06-IPC-HDW3200S		Telecamera IP X-SECURITY - 1/3" Exmor CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 15 LEDs Distanza illuminazione 20 m - Compressione H.264 / MJPEG - Dual Stream -RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3af - Impermeabile IP66 - IR CUT - Interface WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	450,00
F06-SD40212S-HN		Telecamera IP X-SECURITY PTZ - Alta velocità 300°/secondo - Zoom ottico 12X - 1/3" Exmor CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocale 5.1~61.2 mm - 0.05 Lux/F1.6 (Color), 0.005 Lux/F1.6 (B/N) - Compressione H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - Impermeabile IP66 - IR CUT - Allarmi - Registrazione su scheda SD - Interfaccia WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF - Staffa per parete inclusa	1050,00
F06-SD42212S-HN		Telecamera IP X-SECURITY PTZ - Alta velocità 300°/secondo - Zoom ottico 12X - 1/3" Exmor CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocale 5.1~61.2 mm - 0.05 Lux/F1.6 (Color), 0.005 Lux/F1.6 (B/N) - Compressione H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - Impermeabile IP66 - IR CUT - Allarmi - Registrazione su scheda SD - Interfaccia WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF - Installazione su soffitto	975,00
F06-SD42C212S-HN		Telecamera IP X-SECURITY PTZ - Alta velocità 300°/secondo - Zoom ottico 12X - 1/3" Exmor CMOS - 2 Megapixel (1920x1080) - Lente varifocale 5.1~61.2 mm - 0.05 Lux/F1.6 (Color), 0.005 Lux/F1.6 (B/N) - Compressione H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - PoE+ 802.3at - Uso interno, incassabile - IR CUT - Allarmi - Registrazione su scheda SD - Interfaccia WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF - Incassabile su soffitto	1050,00

F06-XS-IPSD259-12SI		Telecamera IP X-SECURITY PTZ - Alta velocità 400°/secondo - Zoom ottico 12X - 1/2.8" CMOS - 2 Megapixel (1920×1080) - Lente varifocale 5.1-61.2 mm - 4 LEDs Distanza 100 m - Compressione H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Impermeabile IP66 - IR CUT - Allarmi - Registrazione su scheda SD - Interfaccia WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF - Eco-Savvy, basso consumo di larghezza di banda - Staffa per parete inclusa	1050,00
F06-XS-IPSD159-20SI		Telecamera IP X-SECURITY PTZ - Alta velocità 400°/secondo - Zoom ottico 20X - 1/3" CMOS - 1.3 Megapixel (1280×960) - Lente varifocale 4.7-94 mm - 4 LEDs Distanza 100 m - Compressione H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Impermeabile IP66 - IR CUT - Allarmi - Registrazione su scheda SD - Interfaccia WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF - Eco-Savvy, basso consumo di larghezza di banda - Staffa per parete inclusa	1080,00
F06-XS-IPSD150-20SI		Telecamera IP X-SECURITY PTZ - Alta velocità 300°/secondo - Zoom ottico 20X - 1/3" Exmor CMOS - 1.3 Megapixel (1280×960) - Lente varifocale 4.7-94 mm - 6 LEDs Distanza 100 m - Compressione H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Impermeabile IP66 - IR CUT - Allarmi - Registrazione su scheda SD - Interfaccia WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF - Eco-Savvy, basso consumo di larghezza di banda - Staffa per parete inclusa	1275,00
F06-XS-IPSD259-30SI		Telecamera IP X-SECURITY PTZ - Alta velocidad 400°/segundo - Zoom óptico 30X - 1/2.8" CMOS - 2 Megapixel (1920×1080) - Lente varifocale 4.3-129 mm - 4 LEDs Distanza 100 m - Compressione H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Impermeabile IP66 - IR CUT - Allarmi - Registrazione su scheda SD - Interfaccia WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF - Eco-Savvy, basso consumo di larghezza di banda - Staffa per parete inclusa	1425,00
F06-IPX-SD250-30SI		Telecamera IP X-SECURITY PTZ - Alta velocidad 240°/segundo - Zoom óptico 30X - 1/2.8" Exmor CMOS - 2 Megapixel (1920×1080) - Lente varifocale 4.3-129 mm - 6 LEDs Distanza 100 m - Compressione H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Impermeabile IP66 - IR CUT - Allarmi - Registrazione su scheda SD - Interfaccia WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF - Eco-Savvy, basso consumo di larghezza di banda - Staffa per parete inclusa	1650,00



F06-IPX-SD240-20N		Telecamera IP X-SECURITY PTZ Auto-Tracking - Alta velocità 400°/secondo- Zoom ottico 20X - 1/3" Exmor CMOS - 2 Megapixel (1944x1092) - Ottica varifocal 4.7~94 mm - 0.05 Lux/F1.6 (Colori), 0.005 Lux/F1.6 (B/N) - Compressione H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Impermeabile IP67 - IR CUT - Allarmi- Registrazione in scheda SD - Funzione intelligente: Supporta Auto-Tracking e IVS - Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	2250,00
F06-IPX-SD255-20NI		Telecamera IP X-SECURITY PTZ Auto-Tracking - Alta velocità 240°/secondo- Zoom ottico 20X - 1/3" Exmor CMOS - 2 Megapixel (1944x1092) - Ottica varifocal 4.7~94 mm - 10 LED Distanza 150 m - Compressione H.264 / MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Impermeabile IP67 - IR CUT - Allarmi- Registrazione SD - Funzione intelligente: supporta Auto-Tracking e IVS - Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	2850,00
F06-XS-NVR2041-A		NVR X-SECURITY per telecamere IP - 4 CH - Larghezza di banda 48 Mbps - Risoluzione 1080p - Multiplex - Compressione H.264 / MPEG4 - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup por USB - Spazio per 1 HDD - Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	225,00
F06-NVR3108		Videoregistratore NVR X-SECURITY per telecamere IP - 8 CH - Larghezza di banda supportata 32 Mbps - Risoluzione massima 8 Megapixel - Multiplex - Compressione H.264 / MPEG4 - Uscita VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Mouse - Backup via USB - Spazio per 2 HDD - Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	405,00
F06-XS-NVR3081-AP		NVR X-SECURITY per telecamere IP - 8 CH - Larghezza di banda 32 Mbps - Risoluzione massima 1080p - Multiplex - Compressione H.264 / MPEG4 - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB - Spazio per 1 HDD - 4 porte PoE IEEE802.3af - interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	510,00
F06-NVR5216		Videoregistratore NVR X-SECURITY per telecamere IP - 16 CH - Larghezza di banda supportata 128 Mbps - Risoluzione massima 3 Megapixel - Multiplex - Compressione H.264 / MJPEG - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup via USB - Spazio per 2 HDD - Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone s NVR - Compatibile con ONVIF	690,00



F06-NVR5216-8P		NVR X-SECURITY per telecamere IP - 16 CH - Larghezza di banda supportata 128 Mbps - Risoluzione massima 5 Megapixel - Multiplex - Compressione H.264 / MPEG4 - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomanda - Mouse - Backup via USB - Spazio per 2 HDD - 8 porte PoE IEEE802.3af - Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	1050,00
F06-NVR7832		NVR X-SECURITY per telecamere IP - 32 CH - Larghezza di banda supportata 192 Mbps - Risoluzione massima 5 Megapixel - Multiplex - Compressione H.264 / MPEG4 - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB - Spazio per 8 HDD 6 HDD e 1 CD/DVD-RW - Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	1275,00
F06-NVR7832-16P		NVR X-SECURITY per telecamere IP - 32 CH - Larghezza di banda supportata 192 Mbps - Risoluzione massima 1080p - Multiplex - Compressione H.264 / MPEG4 - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup por USB - Spazio per 8 HDD o 6 HDD e 1 CD/DVD-RW - 16 porte PoE IEEE802.3af - Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	1650,00
F06-NVR7864		NVR X-SECURITY per telecamere IP - 64 CH - Larghezza di banda supportata 192 Mbps - Risoluzione massima 5 Megapixel - Multiplex - Compressione H.264 / MPEG4 - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB - Spazio per 8 HDD 6 HDD e 1 CD/DVD-RW - Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	1350,00
F06-NVR7864-16P		NVR X-SECURITY per telecamere IP - 64 CH - Larghezza di banda supportata 192 Mbps - Risoluzione massima 1080p - Multiplex - Compressione H.264 / MPEG4 - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup por USB - Spazio per 8 HDD o 6 HDD e 1 CD/DVD-RW - 16 porte PoE IEEE802.3af - Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	1800,00
F06-NVR9256-6H		Super NVR per telecamere IP X-SECURITY - Massimo 256 CH - Risoluzione 128CH@1080P / 256CH@720p - Compressione H.264 - Allarmi - Audio - Uscite multischermo: VGA e 6 HDMI Full HD - Schermo LCD 7" - Spazio per 24 HDD Estraibili - Supporta RAID 0/1/5 ingressi- 4 Ethernet 10/100/1000M - Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF	13500,00



F06-IPC-HD137PT-W		Telecamera IP EasyN - 1/4" CMOS - 720P (1280x720) - Ottica 3.6 mm - 0 Lux - 8 LED Distanza 10 m - Compressione H.264 - Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g - Movimento verticale e orizzontale controllabile remotamente - Allarmi - Registrazione in scheda SD - Audio bidirezionale con microfono e speaker incorporati - Instalación Plug&Play, non è necessario aprire porte né router - Supporta scanner codici QR per configurazione - Compatibile con ONVIF	210,00
F06-KIT-EASYN-2		Kit videosorveglianza IP : 1xNVR6108-H NVR 8ch H.264 40 Mbps - 1xHD500GB Hard Disk 500 GB - 2xIPC-HD137PT-W Telecamere IP EasyN H.264 720P (25FPS) - Kit totalmente Plug&Play, semplicemente da collegare le telecamere al router NVR e saranno rilevate automaticamente	720,00
F06-APM-JP4045-WSB		Telecamera IP APEXIS - 1/4" CMOS - VGA (640x480) - Lente 6 mm - 0 Lux - 10 LEDs Distanza illuminazione 15 m - Compressione MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Wi-Fi IEEE 802.11b/g - Allarme - Audio bidirezionale con microfono e uscita audio - Accesso remoto via browser, software e Smartphone - Installazione Plug&Play con codice QR	120,00
F06-APM-JP4045-WSN		Telecamera IP APEXIS - 1/4" CMOS - VGA (640x480) - Lente 6 mm - 0 Lux - 10 LEDs Distanza illuminazione 15 m - Compressione MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Wi-Fi IEEE 802.11b/g - Allarme - Audio bidirezionale con microfono uscita audio - Accesso remoto via browser, software e Smartphone - Installazione Plug&Play con codice QR	120,00
F06-APM-JP8015-WSB		Telecamera IP APEXIS - 1/4" CMOS - VGA (640x480) - Ottica 3.6 mm - 0 Lux - 10 LED Distanza 15 m - Compressione MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g - PTZ controllabile remotamente - Allarmi - Audio bidirezionali con microfono e speaker incorporati - IR CUT - Accesso remoto browser, software e Smartphone - Installazione Plug&Play con codice QR	129,00
F06-APM-JP8015-WSN		Telecamera IP APEXIS - 1/4" CMOS - VGA (640x480) - Ottica 3.6 mm - 0 Lux - 10 LED Distanza 15 m - Compressione MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g - PTZ controllabile remotamente - Allarmi - Audio bidirezionali con microfono e speaker incorporati - IR CUT - Accesso remoto browser, software e Smartphone - Installazione Plug&Play con codice QR	129,00



F06-APM-HP803-WSB		Telecamera IP APEXIS - 1/4" CMOS - 720P (1280x720) - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 16 LEDs Distanza 18 m - Compressione H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g - Movimento verticale e orisontale controllabile da remoto - Allarmi - Audio bidirezionale con microfono e ingresso/uscita audio incorporati - IR CUT - Registrazione su scheda SD - Accesso remoto via browser, software e smartphone - Installazione Plug&Play attraverso scanner di codice QR - Compatibile con ONVIF	195,00
F06-APM-JP6235-WS		Telecamera IP APEXIS - 1/4" CMOS - VGA (640x480) - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 24 LEDs Distanza illuminazione 20 m - Compressione MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Wi-Fi IEEE 802.11b/g - Resistente al acqua, adatta per uso esterno - Rilevamento del movimento- IR CUT - Accesso remoto via browser, software e Smartphone - Instalação Plug&Play pelo scanner do código QR	180,00
F06-APM-J602-WS-IR		Telecamera IP APEXIS - 1/4" CMOS - VGA (640x480) - Lente 12 mm - 0 Lux - 30 LEDs Distanza illuminazione 35 m - Compressione MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Wi-Fi IEEE 802.11b/g - Resistente al acqua, adatta per uso esterno - Rilevamento del movimento- IR CUT - Accesso remoto via browser, software e Smartphone	195,00
F06-APM-JP9015-WSB		Câmara IP APEXIS - 1/4" CMOS - VGA (640x480) - Lente varifocal 4~9 mm - Zoom óptico 3X - 0.5 Lux/F2.0 - Compresão MJPEG - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g - Zoom e movimento vertical e horizontal controlável remotamente - Alarmes - Áudio bidirecional com entrada e saída de áudio - Resistente a água, apta para exterior - Detecção de movimento - Acesso remoto por navegador, software e telemóvel - Instalação Plug&Play pelo scanner do código QR	330,00
F06-IPX-011-HWO		Telecamera IP Wansview - 1/4" CMOS - 720P (1280x720) - Ottica 3.6 mm - 8 LED Distanza 5 m - Compressione H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Wi-Fi IEEE 802.11b/g - Remote PTZ - Allarmi - Audio bidirezionale con microfono e ingresso/uscita audio incorporati- IR CUT - Registrazione in scheda SD - Installazione Plug&Play con scanner codice QR - Compatibile con ONVIF	195,00
F06-IPX-011-HWP		Telecamera IP Wansview - 1/4" CMOS - 720P (1280x720) - Ottica 3.6 mm - 8 LED Distanza 5 m - Compressione H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g - Remote PTZ - Allarmi - bidirezionale con microfono e ingresso/uscita audio incorporati - IR CUT - Registrazione in scheda SD - Installazione full Plug&Play con creazione account in cloud	195,00

F06-IPX-306-HWP		Telecamera IP Wansview - 1/4" CMOS - 720P (1280x720) - Ottica 6 mm - 24 LED Distanza 25 m - Compressione H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g - Resistente all'acqua per esterni - IR CUT - Registrazione in scheda SD (inclusa 8 GB) - Installazione full Plug&Play con creazione account in cloud	231,00
F06-IPX-901-HWO		Telecamera IP Wansview - 1/4" CMOS - 720P (1280x720) - Ottica 4 mm - 22 LED Distanza 20 m - Compressione H.264 - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g - Remote PTZ - IR CUT - Registrazione in scheda SD (inclusa 8 GB) - Resistente all'acqua per esterni - Installazione Plug&Play con scanner codice QR - Compatibile con ONVIF	360,00
HDCVI			
Codice	Foto	Caratteristiche	Listino
F06-CV313W-HAC		Telecamera Box HDCVI - 1/3" 1.3 Megapixel CMOS - HD 720P (1280x720) - Uscita HDCVI - Supporta lenti manuali e DC (non incluse) - Color 0.01 Lux / B/W 0.001 Lux - Audio - Allarmi - Menu OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Privacy Masks - IR CUT	390,00
F06-CV830IB-HAC		Telecamera compatta con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel PixelPlus© CMOS - PO3100K - HD 720P (1280x720) - Uscita HDCVI - Lente 2.8 mm Grandangolare - 0 Lux - 27 LEDs Distanza 20 m - IR CUT - Gamma economica con alloggiamento in PVC resistente all'acqua	81,00
F06-CV029I-HAC		Telecamera bullet con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel PixelPlus© CMOS - PO3100K - HD 720P (1280x720) - Uscita HDCVI - Ottica 3.6 mm - 0 Lux - 24 LED Distanza 20 m - IR CUT	90,00
F06-CV029IB-HAC		Telecamera bullet con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel PixelPlus© CMOS - PO3100K - HD 720P (1280x720) - Uscita HDCVI - Ottica 3.6 mm - 0 Lux - 24 LED Distanza 20 m - IR CUT	90,00
F06-CV029I-FHAC		Telecamera bullet con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" Sony© 2.0 Megapixel Exmor - IMX122+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Uscita duale HDCVI e Standard- Ottica 3.6 mm - 0 Lux - 24 LED Distanza 30 m - Menù OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Privacy Mask - IR CUT	165,00

F06-CV029IB-FHAC		Telecamera bullet con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" Sony© 2.0 Megapixel Exmor - IMX122+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Uscita duale HDCVI e Standard- Ottica 3.6 mm - 0 Lux - 24 LED Distanza 30 m - Menù OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Privacy Mask - IR CUT	165,00
F06-CV025IB-FHAC		Telecamera bullet con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/3" 2.0 Megapixel CMOS - Full HD 1080P (1920x1080) - Uscita commutabile HDCVI y estándar - Lente 2.8 mm Grandangolare - 0 Lux - 27 LED Distanza 20 m - Menù OSD - WDR - 2&3D-NR - HLC - Privacy Mask - IR CUT	180,00
F06-CV831VIB-HAC		Telecamera compatta con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel PixelPlus© CMOS - PO3100K - HD 720P (1280x720) - Uscita HDCVI - Lente varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 30 LEDs Distanza 30 m - IR CUT - Gamma economica con alloggiamento in PVC resistente all'acqua	117,00
F06-CV946VIB-HAC		Telecamera compatta con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel PixelPlus© CMOS - PO3100K - HD 720P (1280x720) - Uscita HDCVI - Lente varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 42 LEDs Distanza 40 m - IR CUT	135,00
F06-CV945VI-HAC		Telecamera bullet con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel CMOS - HD 720P (1280x720) - Uscita HDCVI - Ottica varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 2 LED Array Distanza 60 m - IR CUT	135,00
F06-CV945VIB-HAC		Telecamera bullet con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel CMOS - HD 720P (1280x720) - Uscita HDCVI - Ottica varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 2 LED Array Distanza 60 m - IR CUT	135,00
F06-CV945VFWIB-HAC		Telecamera compatta con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX238+EN773E - HD 720P (1280x720) - Uscita duale HDCVI e standard - Lente varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 2 LEDs Array Distanza 60 m - IR CUT - Menu OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2DNR - HLC - Privacy Masks - IR CUT	165,00
F06-CV081VFWIB-HAC		Telecamera compatta con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX238+FH8521 - HD 720P (1280x720) - Uscita duale HDCVI e standard - Lente varifocale 5~50 mm - 0 Lux - 30 LEDs Alcance 100 m - Menú OSD - WDR - 3DNR - Máscaras de privacidad - IR CUT	207,00

F06-CV621VI-FHAC		Telecamera bullet con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" Sony© 2.0 Megapixel Exmor - IMX122+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Uscita duale HDCVI e standard - Ottica varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - 2 LED Array Distanza 60 m - Menù OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Privacy Mask - IR CUT	201,00
F06-CV621VIB-FHAC		Telecamera bullet con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" Sony© 2.0 Megapixel Exmor - IMX122+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Uscita duale HDCVI e standard - Ottica varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - 2 LED Array Distanza 60 m - Menù OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Privacy Mask - IR CUT	201,00
F06-CV621VFZI-FHAC		Telecamera compatta con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" Sony© 2.0 Megapixel Exmor - IMX122+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Uscita duale HDCVI e standard - Lente Motorizzata Varifocale 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - 2 LEDs Array Alcance 60 m - IR CUT - Menu OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Privacy Masks - IR CUT	213,00
F06-CV621VFZIB-FHAC		Telecamera compatta con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" Sony© 2.0 Megapixel Exmor - IMX122+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Uscita duale HDCVI e standard - Lente Motorizzata Varifocale 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - 2 LEDs Array Alcance 60 m - IR CUT - Menu OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Privacy Masks - IR CUT	213,00
F06-DM941IB-HAC		Telecamera dome con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel PixelPlus© CMOS - PO3100K - HD 720P (1280x720) - Uscita HDCVI - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 23 LEDs Distanza 30 m - IR CUT - Vite per installazione	90,00
F06-DM821I-HAC		Telecamera dome con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel CMOS - HD 720P (1280x720) - Uscita HDCVI - Ottica 3.6 mm - 0 Lux - 2 LED Array Distanza 30 m - IR CUT	90,00
F06-DM821IB-HAC		Telecamera dome con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel CMOS - HD 720P (1280x720) - Uscita HDCVI - Ottica 3.6 mm - 0 Lux - 2 LED Array Distanza 30 m - IR CUT	90,00
F06-DM821I-FHAC		Telecamera dome con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" Sony© 2.0 Megapixel Exmor - IMX122+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Uscita duale HDCVI standard- Ottica 3.6 mm - 0 Lux - 2 LED Array Distanza 30 m - Menù OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Privacy Mask - IR CUT	165,00

F06-DM821IB-FHAC		Telecamera dome con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" Sony© 2.0 Megapixel Exmor - IMX122+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Uscita duale HDCVI standard- Ottica 3.6 mm - 0 Lux - 2 LED Array Distanza 30 m - Menù OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Privacy Mask - IR CUT	165,00
F06-DM941IB-FHAC		Telecamera dome con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/3" 2.0 Megapixel CMOS - Full HD 1080P (1920x1080) - Uscita commutabile HDCVI y estándar - Lente 2.8 mm Grandangolare - 0 Lux - 12 LED Distanza 20 m - Menù OSD - WDR - 2&3D-NR - HLC - Privacy Mask - IR CUT	180,00
F06-DM536VIB-HAC		Telecamera dome con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel PixelPlus© CMOS - PO3100K - HD 720P (1280x720) - Uscita HDCVI - Lente varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 21 LEDs Distanza 30 m - IR CUT - Gamma economica con alloggiamento in PVC resistente all'acqua	111,00
F06-DM955VIB-HAC		Telecamera dome con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel PixelPlus© CMOS - PO3100K - HD 720P (1280x720) - Uscita HDCVI - Lente varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 36 LEDs Distanza 30 m - IR CUT - Vite per installazione facile	123,00
F06-DM957VI-HAC		Telecamera bullet con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel CMOS - HD 720P (1280x720) - Uscita HDCVI - Ottica varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 3 LED Array Distanza 40 m - IR CUT	123,00
F06-DM957VIB-HAC		Telecamera bullet con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel CMOS - HD 720P (1280x720) - Uscita HDCVI - Ottica varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 3 LED Array Distanza 40 m - IR CUT	123,00
F06-DM957VFWIB-HAC		Telecamera dome con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor - IMX238+EN773E - HD 720P (1280x720) - Uscita duale HDCVI e standard - Lente Varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 3 LEDs Array Distanza 40 m - IR CUT - Menu OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2DNR - HLC - Privacy Masks - IR CUT	165,00
F06-DM957VI-FHAC		Telecamera dome con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" Sony© 2.0 Megapixel Exmor - IMX122+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Uscita duale HDCVI e standard - Ottica varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - 3 LED Array Distanza 40 m - Menù OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Privacy mask - IR CUT	201,00
F06-DM957VIB-FHAC		Telecamera dome con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" Sony© 2.0 Megapixel Exmor - IMX122+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Uscita duale HDCVI e standard - Ottica varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - 3 LED Array Distanza 40 m - Menù OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Privacy mask - IR CUT	201,00



F06-DM957VFZI-FHAC		Telecamera dome con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" Sony© 2.0 Megapixel Exmor - IMX122+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Uscita duale HDCVI e standard - Lente Motorizzata Varifocale 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - 3 LEDs Array Distanza 40 m - IR CUT - Menu OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Privacy Masks - IR CUT	213,00
F06-DM957VFZIB-FHAC		Telecamera dome con infrarossi HDCVI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" Sony© 2.0 Megapixel Exmor - IMX122+EN773E - HD 1080P (1920x1080) - Uscita duale HDCVI e standard - Lente Motorizzata Varifocale 2.8~12 mm Autofocus - 0 Lux - 3 LEDs Array Distanza 40 m - IR CUT - Menu OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Privacy Masks - IR CUT	213,00
F06-SD0412A-HAC		Telecamera dome motorizzata HDCVI - Alta velocità 300°/secondo - Zoom ottico 12X - Zoom digitale 16X - 1/3" Exmor CMOS - HD 720P (1280x960) - Uscita HDCVI - Lente varifocale 5.1~61.2 mm - 0.05 Lux/F1.6 (Color), 0.005 Lux/F1.6 (B/N) - IR CUT - Allarmi - Protocolli Pelco P/D staffe - Menu OSD - Uso esterno IP66 - Staffa per parete inclusa	825,00
F06-SD0412A-FHAC		Telecamera dome motorizzata HDCVI - Alta velocità 300°/secondo - Zoom ottico 12X - Zoom digitale 16X - 1/2.8" Exmor CMOS - HD 1080P (1944x1092) - Uscita HDCVI - Lente varifocale 5.1~61.2 mm - 0.05 Lux/F1.6 (Color), 0.005 Lux/F1.6 (B/N) - IR CUT - Allarmi - Protocolli Pelco P/D supportati - Menu OSD - Uso esterno IP66 - Staffa per parete inclusa	900,00
F06-SD6C120I-HC		Telecamera dome motorizzata HDCVI - Alta Velocità 240°/secondo - Zoom ottico 20X - Zoom digitale 16X - 1/3" Exmor CMOS - HD 720P (1280x960) - Uscita HDCVI - Lente varifocale 4.7~94.0 mm - 0 Lux - 6 LEDs Distanza 100 m - IR CUT - Allarmi - Protocolli Pelco P/D supportati - Menu OSD - Uso esterno IP66 - Staffa per parete inclusa	1200,00
F06-HCVR5104HC		DVR digitale HDCVI - Fabbricante X-SECURITY - 4 CH video HDCVI - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: 720P (25FPS) - Controllo PTZ - Uscita VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB	180,00
F06-HCVR5104H		DVR digitale HDCVI - Fabbricante X-SECURITY - 4 CH video HDCVI / 1 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: 720P (25FPS) - Controllo PTZ - Uscita VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB	195,00

F06-HCVR5104HE		DVR digitale HDCVI - Fabbricante X-SECURITY - 4 CH video HDCVI / 1 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: 720P (25FPS) - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB	240,00
F06-HCVR7204A		DVR digitale HDCVI - Fabbricante X-SECURITY - 4 CH video HDCVI / 4 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: 1080P (25FPS) - Controllo PTZ - Allarmi - Uscite BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB - Spazio per 2 HDD	570,00
F06-HCVR5108HC		DVR digitale HDCVI - Fabbricante X-SECURITY - 8 CH video HDCVI - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: 720P (25FPS) - Controllo PTZ - Uscita VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB	285,00
F06-HCVR5108H		DVR digitale HDCVI - Fabbricante X-SECURITY - 8 CH video HDCVI / 1 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: 720P (25FPS) - Controllo PTZ - Uscita VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB	300,00
F06-HCVR5108HE		DVR digitale HDCVI - Fabbricante X-SECURITY - 8 CH video HDCVI / 1 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: 720P (25FPS) - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB	345,00
F06-HCVR5208A		DVR digitale HDCVI - Fabbricante X-SECURITY - 8 CH video HDCVI / 4 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: 720P (25FPS) - Controllo PTZ - Allarmi - Uscite BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB - Spazio per 2 HDD	690,00
F06-HCVR7208A		DVR digitale HDCVI - Fabbricante X-SECURITY - 8 CH video HDCVI / 4 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: 1080P (25FPS) - Controllo PTZ - Allarmi - Uscite BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB - Spazio per 2 HDD	795,00
F06-HCVR5216A		DVR digitale HDCVI - Fabbricante X-SECURITY - 16 CH video HDCVI / 4 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: 720P (25FPS) - Controllo PTZ - Allarmi - Uscite BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB - Spazio per 2 HDD	855,00
		HD-SDI	
Codice	Foto	Caratteristiche	Listino

F06-CV801HD		Telecamera Box HD-SDI - 1/3" 2.0 Megapixel Panasonic© MN34041 CMOS - Full HD 1080P (1920x1080) - Uscita HD-SDI a 25 FPS - Supporta lenti manuali e DC (non include) - 0.1 Lux/F1.2 Lux - Menù OSD - WDR - 3D-NR - HLC - 32 Privacy Mask - Rilevamento del movimento - IR CUT	195,00
F06-CV029DI-SDI		Telecamera bullet con infrarossi HD-SDI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel PixelPlus© CMOS - PO3100K - HD 720P (1280x720) - Uscita HD-SDI - Ottica 3.6 mm - 0 Lux - 24 LED Distanza 30 m - IR CUT	90,00
F06-CV029DIB-SDI		Telecamera bullet con infrarossi HD-SDI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 1.0 Megapixel PixelPlus© CMOS - PO3100K - HD 720P (1280x720) - Uscita HD-SDI - Ottica 3.6 mm - 0 Lux - 24 LED Distanza 30 m - IR CUT	90,00
F06-CV029HD		Telecamera compatta con infrarossi HD-SDI - Impermeabile IP65 - 1/2.8" 2.43 Megapixel Sony© Exmor IMX122+NVP2400 - Full HD 1080P (1920x1080) - Uscita HD-SDI a 25 FPS - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 23 LEDs Distanza illuminazione 30 m - Menù OSD - SenseUp - Smart NR - AGC - AES - HLC - 8 Privacy Mask - IR CUT	165,00
F06-CV946HD		Telecamera compatta con infrarossi HD-SDI - Impermeabile IP65 - 1/2.8" 2.43 Megapixel Sony© Exmor IMX122+NVP2400 - Full HD 1080P (1920x1080) - Uscita HD-SDI a 25 FPS - Lente varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 42 LEDs Distanza illuminazione 30 m - Menù OSD - SenseUp - Smart NR - AGC - AES - HLC - 8 Privacy Mask - IR CUT	201,00
F06-CV946HDB		Telecamera compatta con infrarossi HD-SDI - Impermeabile IP65 - 1/2.8" 2.43 Megapixel Sony© Exmor IMX122+NVP2400 - Full HD 1080P (1920x1080) - Uscita HD-SDI a 25 FPS - Lente varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 42 LEDs Distanza illuminazione 30 m - Menù OSD - SenseUp - Smart NR - AGC - AES - HLC - 8 Privacy Mask - IR CUT	201,00
F06-CV621VFI-FSDI		Telecamera bullet con infrarossi HD-SDI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 2.43 Megapixel Sony© Exmor IMX122+EN773A - Full HD 1080P (1920x1080) - Uscita duale HD-SDI e standard - Ottica varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - 2 LED Array Distanza 60 m - Menù OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Privacy mask - IR CUT	201,00
F06-CV621VFIB-FSDI		Telecamera bullet con infrarossi HD-SDI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 2.43 Megapixel Sony© Exmor IMX122+EN773A - Full HD 1080P (1920x1080) - Uscita duale HD-SDI e standard - Ottica varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - 2 LED Array Distanza 60 m - Menù OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Privacy mask - IR CUT	201,00



F06-DM820FI-FSDI		Telecamera dome con infrarossi HD-SDI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 2.43 Megapixel Sony© Exmor IMX122+EN773A - Full HD 1080P (1920x1080) - Uscita duale HD-SDI standard - Ottica 3.6 mm - 0 Lux - 2 LED Array Distanza 30 m - Menù OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Privacy mask - IR CUT	165,00
F06-DM820FIB-FSDI		Telecamera dome con infrarossi HD-SDI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 2.43 Megapixel Sony© Exmor IMX122+EN773A - Full HD 1080P (1920x1080) - Uscita duale HD-SDI standard - Ottica 3.6 mm - 0 Lux - 2 LED Array Distanza 30 m - Menù OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Privacy mask - IR CUT	165,00
F06-DM955HD		Telecamera dome con infrarossi HD-SDI - Impermeabile IP65 - 1/2.8" 2.43 Megapixel Sony© Exmor IMX122+NVP2400 - Full HD 1080P (1920x1080) - Uscita HD-SDI a 25 FPS - Lente varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 36 LEDs Distanza illuminazione 30 m - Menù OSD - SenseUp - Smart NR - AGC - AES - HLC - 8 Privacy Mask - IR CUT	201,00
F06-DM955HDB		Telecamera dome con infrarossi HD-SDI - Impermeabile IP65 - 1/2.8" 2.43 Megapixel Sony© Exmor IMX122+NVP2400 - Full HD 1080P (1920x1080) - Uscita HD-SDI a 25 FPS - Lente varifocale 2.8~12 mm - 0 Lux - 36 LEDs Distanza illuminazione 30 m - Menù OSD - SenseUp - Smart NR - AGC - AES - HLC - 8 Privacy Mask - IR CUT	201,00
F06-DM957VFI-FSDI		Telecamera dome con infrarossi HD-SDI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 2.43 Megapixel Sony© Exmor IMX122+EN773A - Full HD 1080P (1920x1080) - Uscita duale HD-SDI standard - Ottica varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - 3 LED Array Alcance 40 m - Menù OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Privacy mask - IR CUT	201,00
F06-DM957VFIB-FSDI		Telecamera dome con infrarossi HD-SDI - Impermeabile IP66 - 1/2.9" 2.43 Megapixel Sony© Exmor IMX122+EN773A - Full HD 1080P (1920x1080) - Uscita duale HD-SDI standard - Ottica varifocal 2.8~12 mm - 0 Lux - 3 LED Array Alcance 40 m - Menù OSD - WDR - SenseUp - ATR - 2D&3DNR - HLC - Privacy mask - IR CUT	201,00
F06-DM804HD		Telecamera dome con infrarossi HD-SDI - Impermeabile IP66 - 1/3" 2.0 Megapixel Panasonic© MN34041 CMOS - Full HD 1080P (1920x1080) - Uscita HD-SDI a 25 FPS - Lente varifocale 3.3~12 mm - 0 Lux - 21 LEDs Distanza illuminazione 30 m - Menù OSD - WDR - 3D-NR - HLC - 32 Privacy Mask - Rilevamento del movimento - IR CUT	201,00
F06-SD703-FSDI		Telecamera dome motorizzata HD-SDI - Alta Velocità 320°/secondo - Zoom óptico 3X - Zoom digitale 12X Autofocus - 1/2.8" 3.27 Megapixel Sony© Exmor - Módulo Sony© original FCB-SE600 - Full HD 1080P (1920x1080) - Uscita HD-SDI - Lente varifocale 3.0~9.0 mm - 0.03 Lux - IR CUT - Allarmi - Protocolli Pelco P/D supportati - Menu OSD - Uso esterno IP66 - Staffa per parete inclusa	1200,00



F06-DM7812HD-SDI		Telecamera dome motorizzata HD-SDI - Alta Velocità 180°/secondo - Zoom ottico 20X - Zoom digitale 12X - 1/2.8" 3.27 Megapixel Sony® Exmor - Módulo Sony® original FCB-EH6300 - Full HD 1080P (1920x1080) - Uscita HD-SDI - Lente varifocale 4.7~94.0 mm - 0 Lux - 6 LEDs Distanza 120 m - IR CUT - Protocolli Pelco P/D supportati - Menu OSD - Uso esterno IP66 - Protezione contro sbalzi di tensione 4000V - Staffa per parete inclusa	2400,00
F06-DVR6204-FSDI		Videoregistratore digitale HD-SDI - Fabbricante SAFIRE - 4 CH video HD-SDI / 4 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: 1080P (25FPS) - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB - Spazio 2 HDD	600,00
F06-DVR6208-FSDI		Videoregistratore digitale HD-SDI - Fabbricante SAFIRE - 8 CH video HD-SDI / 8 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: 1080P (25FPS) - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - Mouse - Backup USB - Spazio 2 HDD	960,00
F06-DVR04HD-A		Videoregistratore digitale HD-SDI - Fabbricante X-SECURITY - 4 CH video HD-SDI / 4 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: 1080P (25FPS) - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - mouse - Backup USB - Spazio per 2 HDD	675,00
F06-DVR08HDL		Videoregistratore digitale HD-SDI - Fabbricante X-SECURITY - 8 CH video HD-SDI / 8 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: 1080P (25FPS) - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - mouse - Backup USB - Spazio per 4 HDD o 3 HDD e 1 CD/DVD-RW	1650,00
F06-DVR16HDL		Videoregistratore digitale HD-SDI - Fabbricante X-SECURITY - 16 CH video HD-SDI / 16 CH audio - Multiplex - H.264 - Risoluzione per canale: 1080P (12FPS) - Controllo PTZ - Allarmi - Uscita BNC, VGA e HDMI Full HD - Accesso IP Dual Stream - Telecomando - mouse - Backup USB - Spazio per 4 HDD o 3 HDD e 1 CD/DVD-RW	2190,00
F06-RHE-428-W		Non disponibile	237,00
F06-RHE-428-J		Non disponibile	360,00




F06-RHE-425U-N		Non disponibile	540,00
F06-RHD-813-B		Non disponibile	1200,00
F06-RHE-825U-B		Non disponibile	1275,00
F06-RHE-1625U-B		Non disponibile	1950,00
F06-HDSOI-HDMI		Convertore HD-SDI a HDMI - 1 porta HD-SDI - 1 Uscita HDMI - Alimentazione DC 12 V - Permette visualizzare le immagini procedenti da una telecamera HD-SDI in uno schermo con interface HDMI	165,00
F06-HDSOI-EXT		Estensore cavo Coassiale per trasmissione HD-SDI - Distanza fra estensori 80~120 metri - Alimentazione DC 12 V	120,00
F06-HDSOI-OP		Estensore HD-SDI fibra ottica - Emissore e Ricevitore - Distanza massima fibra ottica 20 Km - Indicatore LED stato - Alimentazione DC 12 V	135,00
		VIDEOREGISTRATORI SPIA	
Codice	Foto	Caratteristiche	Listino
F06-PVR-BOLI		Videoregistratore con Telecamera occulta - Penna totalmente funzionale - colori - Audio - 30 FPS - MJPEG - 640x480 - Memoria interna 4 GB - Cattura Immagini e Video - Batteria Ricaricabile	90,00



F06-PVR-RELOJ		Videoregistratore con Telecamera occulta - Orologio da polso totalmente funzionale - Colori - Audio - 30 FPS - MJPEG - 1280x960 - Memoria interna 4 GB - Registrazione Video, Audio e Cattura Immagini - Batteria ricaricabile	105,00
F06-PVR-LLAVE		Videoregistratore con Telecamera occulta - Telecomando per auto simulato- colori - Audio - 30 FPS - MJPEG - 720x480 - Archiviazione in scheda MicroSD - Scheda di 4 GB inclusa - Registrazione Video e Cattura Immagini - Batteria ricaricabile	105,00
F06-PVR-DESPERT-B		Videoregistratore con Telecamera occulta- Orologio sveglia - colori - Audio - 30 FPS - MJPEG - 640x480 - Archiviazione in scheda MicroSD - Scheda 4 GB Inclusa - 3 modi di registrazione: Solo audio, video continuo e video per rilevamento del movimento- Batteria ricaricabile - Autonomia registrazione 12 ore	120,00
F06-DVR919		Registratore con Telecamera occulta- Sensore PIR funzionale- 1/3" Sony© CCD colori - 620 linee - Obiettivo 3.7 mm Pinhole - 0.001 Lux/F1.2 - Archiviazione in scheda SD - MPEG4 - Registrazione per Rilevamento del movimento- Audio - Batteria ricaricabile - Rilevamento PIR 7 m / 110° - Collegamento allarme NO / GND	525,00
F06-PVR-PIR		Mini Videoregistratore con Rivelatore PIR -Dimensioni ridotte: 70 x 43 x 25 mm - Colori - Audio - 30 FPS - MJPEG - Illuminazione IR 8 LEDs - 640x480 - Archiviazione in scheda MicroSD - Scheda di 4 GB inclusa - registra Video e Cattura Immagini - Batteria ricaricabile- Autonomia in standby 10 GG. - Sensore PIR reale incorporato per registrazione con rilevamento del movimento	186,00
F06-PVR-TISSUE		Videoregistratore con Telecamera occulta- Occulta in porta fazzoletti - Telecamera con sensore immagine 1/3" Sony© CCD 520 linee - Obiettivo 2.5 mm Grandangolare - 0.001 Lux - Audio - Registratore in scheda interna SD - MPEG4 - Risoluzione CIF/D1 - GR registrazione continua, Programmata o per Movimento - Batteria ricaricabile 4800 mAH larga durata - Fazzoletti per simulazione inclusi	630,00
DISTRIBUTORI VIDEO			
Codice	Foto	Caratteristiche	Listino
F06-SC400A		Sequenziatore - 4 canali - colori - Audio e video - Commutazione regolabile 1~36 secondi - Controllo del volume	33,00
F06-SC800A		Sequenziatore - 8 canali - colori - Audio e video - Commutazione regolabile 1~36 secondi - Controllo del volume	45,00



F06-QD400		Quad - 4 canali - Colori - video - Titolazione e Dater - Telecomando - Zoom - Congelamento dell'immagine - Uscita Allarme	111,00
F06-QD800		Quad - 8 canali - Colori - video - Titolazione e Dater - Telecomando - Zoom - Congelamento dell'immagine - Uscita Allarme	114,00
F06-VD0412		Distributore video - 4 ingressi IN - 12 uscite OUT - Per ogni ingresso permette replicare 3 uscite senza perdite - Fusibile protettore - Alimentazione AC 220 V	57,00
F06-VD0824		Distributore video - 8 ingressi IN - 24 uscite OUT - Per ogni ingresso permette replicare 3 uscite senza perdite - Fusibile protettore - Alimentazione AC 220 V	81,00
F06-VGA-CONVERTER		Adattatore da segnale video BNC e S-video a VGA - Molteplici risoluzioni fino a 1920x1200 (Massima) - Regolazione luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza e tono - Sistemi PAL, NTSC y SECAM - Menù OSD - Congelamento dell'immagine	63,00
F06-VGA-SPLITTER-2		Splitter moltiplicatore per 2 segnale video - 1 ingresso VGA - 2 uscite VGA - Permette distribuire il segnale fino a 2 monitor - VGA, SVGA, XGA, Multisync - Distanza massima del monitor 65 metri	36,00
F06-VGA-SPLITTER-4		Splitter moltiplicatore per 4 segnale video - 1 ingresso VGA - 4 uscite VGA - Permette distribuire il segnale fino a 4 monitor - VGA, SVGA, XGA, Multisync - Distanza massima del monitor 65 metri	48,00
F06-VGA-SPLITTER-8		Splitter moltiplicatore per 8 segnale video - 1 ingresso VGA - 8 uscite VGA - Permette distribuire il segnale fino a 8 monitor - VGA, SVGA, XGA, Multisync - Distanza massima del monitor 65 metri	69,00
OBIETTIVI			
Codice	Foto	Caratteristiche	Listino
F06-LN02-12DC		2.8-12 mm varifocale - 1/3" - F1.4 - Direct Drive Iris (DC) - Passo CS - Adatta per uso con IR (correzione IR)	66,00
F06-LN05-15DC		5-15 mm varifocale - 1/3" - F1.4 - Direct Drive Iris (DC) - Passo CS - Adatta per uso con IR (correzione IR)	39,00



F06-LN06-60DC		6-60 mm varifocale - 1/3" - F1.6 - Direct Drive Iris (DC) - Passo CS - Adatta per uso con IR (correzione IR)	102,00
F06-LN05-100DC		5-100 mm varifocale - 1/3" - F1.6 - Direct Drive Iris (DC) - Passo CS - Adatta per uso con IR (correzione IR)	165,00
CAVI			
Codice	Foto	Caratteristiche	Listino
F06-COX10		Cavo coassiale combinato - RG59 + DC - video/Alimentazione - Connettore BNC (maschio/maschio) e DC (maschio/femmina)- 10 m	12,00
F06-COX20		Cavo coassiale combinato - RG59 + DC - video/Alimentazione - Connettore BNC (maschio/maschio) e DC (maschio/femmina)- 20 m	18,00
F06-COX30		Cavo coassiale combinato - RG59 + DC - video/Alimentazione - Connettore BNC (maschio/maschio) e DC (maschio/femmina)- 30 m	24,00
F06-COX40		Cavo coassiale combinato - RG59 + DC - video/Alimentazione - Connettore BNC (maschio/maschio) e DC (maschio/femmina)- 40 m	30,00
F06-COX20A		Cavo coassiale combinato - RG59 + Audio + DC - Video/Audio/Alimentazione- Connettore BNC (maschio a maschio), RCA (maschio a maschio) e DC (maschio a femmina) - 20 m	24,00
F06-RG59-100B		Bobina Cavo - 100 m - RG59 - Conduttore interno Rame 0.584 mm - Isolamento PE Solido 3.7 mm - Conduttore esterno CCA intrecciato 112/0.12 mm - Guaina PVC 6.0 mm - Bianco	60,00
F06-RG59-100N		Bobina de Cavo - 100 m - RG59 - Conduttore interno Rame 0.584 mm - Isolamento PE Solido 3.7 mm - Conduttore esterno CCA intrecciato 112/0.12 mm - Guaina PVC 6.0 mm - Nero	60,00
F06-KX6-300		Bobina Cavo - 300 m - KX6 - Conduttore interno Rame 7/0.2 mm - Isolamento PE Solido 3.7 mm - Conduttore esterno CCA intrecciato 112/0.12 mm - Guaina PVC 6.10 mm	195,00

F06-RG59-300B		Bobina Cavo - 300 m - RG59 - Conduttore interno Rame 0.584 mm - Isolamento PE Solido 3.7 mm - Conduttore esterno CCA intrecciato 112/0.12 mm - Guaina PVC 6.0 mm - Bianco	180,00
F06-RG59-300N		Bobina Cavo - 300 m - RG59 - Conduttore interno Rame 0.584 mm - Isolamento PE Solido 3.7 mm - Conduttore esterno CCA intrecciato 112/0.12 mm - Guaina PVC 6.0 mm - Nero	180,00
F06-RG59U-100		Bobina Cavo - 100 m - Micro RG59 - Conduttore interno Rame 0.404 mm - Isolamento PE Schiuma 2.0 mm - Conduttore esterno CCA intrecciato 80/0.12 mm - Guaina PVC 3.5 mm - Bianco	60,00
F06-RG59U-300		Bobina Cavo - 300 m - Micro RG59 - Conduttore interno Rame 0.404 mm - Isolamento PE Schiuma 2.0 mm - Conduttore esterno CCA intrecciato 80/0.12 mm - Guaina PVC 3.5 mm - Bianco	180,00
F06-RG59P-100B		Bobina Cavo - 100 m - combinato: RG59 2 Cavi alimentazione Specificazioni RG59: Conduttore interno Rame 0.584 mm - Isolamento PE Solido 3.7 mm - Conduttore esterno CCA intrecciato 112/0.12 mm - Guaina PVC 6.0 mm Specificazioni 2 x Cavi alimentazione: Conduttore interno CCA 7/0.38 mm - Isolamento PVC 1.8 mm (rosso/nero) - Guaina esterna PVC 9.0 mm	120,00
F06-KX6P-100		Bobina cavo - 100 m - Combinato: KX6 e 2 cavi alimentazione Specificazioni KX6: Conduttore interno rame 7/0.2 mm - Isolamento PE Solido 3.7 mm - Conduttore esterno CCA intrecciato 128/0.12 mm - Guaina PVC 6.0 mm Specificazioni 2 x Cavo alimentazione: Conduttore interno CCA 7/0.3 mm - Isolamento PVC 1.7 mm (rosso/nero) - Guaina PVC 5.0 mm Guaina esterna separata	120,00
F06-KX6P-300		Bobina cavo - 300 m - Combinato: KX6 e 2 cavi alimentazione Specificazioni KX6: Conduttore interno rame 7/0.2 mm - Isolamento PE Solido 3.7 mm - Conduttore esterno CCA intrecciato 128/0.12 mm - Guaina PVC 6.0 mm Specificazioni 2 x Cavo alimentazione: Conduttore interno CCA 7/0.3 mm - Isolamento PVC 1.7 mm (rosso/nero) - Guaina PVC 5.0 mm Guaina esterna separata	360,00



F06-RG59P-HD-200		Bobina cavo speciale HD-SDI - 200 m - Combinato: RG59 e 2 cavi alimentazione Specificazioni RG59: Conduttore interno Rame 1/0.81 mm - Isolamento PE Foam 3.7 mm - Conduttore esterno CCA intrecciato 144/0.12 mm - Guaina PVC 6.0 mm Specificazioni 2 x Cavo alimentazione: Conduttore interno CCA 7/0.4 mm - Isolamento PVC 1.8 mm (rosso/nero) Guaina esterna PVC 9.2 mm	300,00
F06-RG59PT-HD-200		Bobina cavo speciale per HD-SDI - 200 m - Combinato: RG59, 2 cavi per dati e 2 cavi alimentazione Specificazioni RG59: Conduttore interno Rame 1/0.81 mm - Isolamento PE Foam 3.7 mm - Conduttore esterno CCA intrecciato 144/0.12 mm - Guaina PVC 6.0 mm Specificazioni 2 x Cavi alimentazione: Conduttore interno CCA 7/0.4 mm - Isolamento PVC 1.8 mm (rosso/nero) Specificazioni 2 x Cavi per dati : Conduttore interno BC 7/0.2 mm - isolamento PVC 1.2 mm Guaina esterna PVC 11.2 mm	375,00
F06-RG59UP-100		Bobina Cavo - 100 m - combinato: Micro RG59 e 2 Cavi alimentazione Specificazioni Micro RG59: Conduttore interno Rame 0.404 mm - Isolamento PE Schiuma 2.0 mm - Conduttore esterno CCA intrecciato 80/0.12 mm - Guaina PVC 3.5 mm Specificazioni 2 x Cavi alimentazione: Conduttore Interno CCA 7/0.38 mm - Isolamento PVC 1.8 mm (rosso/nero) Guaina esterna PVC 6.8 mm	120,00
F06-RG59UP-300		Bobina Cavo - 300 m - combinato: Micro RG59 e 2 Cavi e alimentazione Specificazioni Micro RG59: Conduttore interno Rame 0.404 mm - Isolamento PE Schiuma 2.0 mm - Conduttore esterno CCA intrecciato 80/0.12 mm - Guaina PVC 3.5 mm Specificazioni 2 x Cavi alimentazione Conduttore interno CCA 7/0.38 mm - Isolamento PVC 1.8 mm (rosso/nero) Guaina esterna PVC 6.8 mm	360,00
F06-UTP5E-300		Bobina Cavo - 305 m - UTP - Categoria 5E - Conduttore 24AWG rigido - Grigio	117,00
F06-UTP6E-300		Bobina Cavo - 305 m - UTP - Categoria 6E - Conduttore 24AWG rigido - Grigio	285,00
F06-UTP5E-300-H		Bobina Cavo - 305 m - UTP - Categoria 5E - Conduttore 24AWG flessibile - Gridio - Senza Alogeni, ignifugo e con bassa emissione di fumi secondo la normativa IEC 60332-1	180,00

F06-UTP6E-300-H		Bobina Cavo - 305 m - UTP - Categoria 6E - Conduttore 24AWG rigido - Grigio - Senza Alogeni, ignifugo e con bassa emissione di fumi secondo la normativa IEC 60332-1	330,00
		Staffe	
Codice	Foto	Caratteristiche	Listino
F06-SP100		Staffa per telecamera- Metallica - 80 mm (Al) x 65 mm (diametro base)	6,00
F06-SP200		Staffa per telecamera- Metallica - 90 mm (Al) x 80 mm (diametro base)	6,00
F06-SP301		Staffa per telecamera- Plastica - 180 mm (Al) x 75 mm (diametro base)	6,00
F06-SP310		Staffa per telecamera- Metallica - 145 mm (Al) x 120 mm (diametro base) - Permette il passo interno dei cavi	18,00
F06-SP410		Staffa per telecamera- Metallica - 300 mm (Al) x 120 mm (diametro base) - Permette il passo interno dei cavi	18,00
F06-SP420		Staffa per telecamera- Metallica - Estensibile - Dimensione minima: 350 mm (Al) x 120 mm (diametro base) - Dimensione massima 550 mm (Al) x 120 mm (diametro base) - Permette il passo interno dei cavi	30,00
F06-SP200DM		Staffa per telecamere dome - Metallica- 74 mm (Al) x 120 mm (An) x 160 mm (Fo) - Diametro base 110 mm - Consente passaggio cavi - Vari fori per installazioni di diversi modelli dome	18,00
F06-SP500		Staffa per telecamera- Metallica - 95 (Al) x 65 (An) x 165 (Fo) mm - Peso Massimo 5 Kg - Giro orizzontale 180° - Inclinazione verticale 90°	9,00
F06-SP600HS		Staffa per alloggiamenti - 100 (Al) x 85 (An) x 275 (Fo) mm - Carico massimo 10 Kg - Alluminio - Color beige - Rotazione orizzontale 360° - Inclinazione verticale 85° - Compatibile con HS250W (staffa frontale)	24,00

F06-SP710HS		Staffa per custodia - 170 (Al) x 85 (An) x 305 (Fo) mm - Peso Massimo 15 Kg - Alluminio - Colore Avorio - Giro orizzontale 360° - Inclinazione verticale 85° - Permette il passo interno dei cavi - Compatibile con HS250W (Staffa frontale)	15,00
F06-SP720HS		Staffa per custodia - 170 (Al) x 85 (An) x 170 (Fo) mm - Peso Massimo 15 Kg - Alluminio - Colore Avorio - Giro orizzontale 360° - Inclinazione verticale 85° - Permette il passo interno dei cavi - Compatibile con HS250W (Staffa laterale)	15,00
F06-SP730HS		Staffa per custodia - 470 (Al) x 85 (An) x 240 (Fo) mm - Peso Massimo 15 Kg - Alluminio - Colore Avorio - Giro orizzontale 360° - Inclinazione verticale 85° - Permette il passo interno dei cavi - Compatibile con HS250W (Staffa da tetto)	27,00
F06-SP740HS		Staffa per custodia - 200 (Al) x 85 (An) x 90 (Fo) mm - Peso Massimo 15 Kg - Alluminio - Colore Avorio - Giro orizzontale 360° - inclinazione verticale 85° - Permette il passo interno dei cavi - Compatibile con HS250W (Base di appoggio)	15,00
F06-HS250W		Custodia protettiva - Ventilatore e Riscaldamento - DC 12 V - Adatta per interni ed esterni - Dimensioni esterne: 115 (Al) x 142 (An) x 390 (Fo) mm - Dimensioni utili interne: 80 (Al) x 105 (An) x 270 (Fo) mm - Apertura posteriore - Uscita per Cavi protetta	48,00
F06-HS350W		Custodia protettiva - Ventilatore e Riscaldamento - DC 12 V - Adatta per interni ed esterni - Dimensioni esterne: 112 (Al) x 140 (An) x 410 (Fo) mm - Dimensioni utili interne: 75 (Al) x 90 (An) x 200 (Fo) mm - Apertura laterale - Uscita per cavi protetti - Staffa di 230 mm inclusa	114,00
F06-LCDS105		Staffa per monitor LCD standard - Installazione tetto - Inclinazione tra -20° e +20° - Angolo giro 360° - Distanza tra tetto e monitor regolabile tra 870 e 1560 mm - Peso massimo 30 Kg - Supporta schermo 10"~32"	99,00
F06-LCDS423		Staffa per monitor LCD standard - Installazione in parete - Inclinazione 30° - Rotazione 180° - Distanza dalla parete: 105 mm - Peso massimo 30 Kg - Sopporta schermi 10"~23"	39,00
F06-LCDS432		Staffa per monitor LCD standard - Installazione in parete - Inclinazione 30° - Rotazione 180° - Separazione dalla parete: 108 mm - Peso massimo 30 Kg - Supporta schermi 10"~32"	51,00
CONNETTORI E STRUMENTI CCTV			
Codice	Foto	Caratteristiche	Listino



F06-BA610P		Balun (Transceptor) - 1 canale - Passivo - BNC/UTP 2 pin - video - Distanza illuminazione massima 400 m (colori) - 2 unità (emissore e ricevitore)	6,00
F06-BA612P		Balun (Transceptor) - 1 canale - Passivo - BNC/UTP 2 pin - video - Distanza illuminazione massima 400 m (colori) / 600 m (bianco e nero) - 2 unità (emissore e ricevitore)	9,00
F06-BA613P		Balun (Transceptor) - 1 canale - Passivo - BNC/UTP 2 pin - video - Distanza illuminazione massima 400 m (colori) / 600 m (bianco e nero) - 2 unità (emissore e ricevitore) - Isolamento a terra integrato che permette eliminare le interferenze	48,00
F06-BA614P		Balun (Transceptor) - 4 canali - Passivo - BNC/RJ45 - video - Distanza illuminazione massima 400 m (colori) / 600 m (bianco e nero) - Può essere usato come emittore o ricevitore	30,00
F06-BA608P		Balun (Transceptor) - 8 canali - Passivo - BNC/RJ45 - video - Distanza illuminazione massima 400 m (colori) / 600 m (bianco e nero) - Può essere usato come emittore o ricevitore	60,00
F06-BA616P		Balun (Transceptor) - 16 canali - Passivo - BNC/RJ45 - video - Distanza illuminazione massima 400 m (colori) / 600 m (bianco e nero) - Può essere usato come emittore o ricevitore	120,00
F06-BA621P		Balun (Transceptor) - 1 canale - Passivo - BNC/RJ45 - video, dati e alimentazione - Distanza illuminazione massima 400 m (video) / 300 m (dati) / 250 m (alimentazione) - 2 unità (emissore e ricevitore)	18,00
F06-BA615A-R		Ricevitore UTP attivo - 1 canale - Alimentazione DC 12 V - Entrata UTP 2 pin - Salida BNC - Aumenta la distanza massima del cavo 600 m (con emittore passivo) o 1200 m (con emittore attivo) - Regolazione manuale di distanza per una qualità ottima - Contro interferenze - Protezione da sovratensioni	33,00
F06-BA302P		Balun (Transceptor) - 1 canale - Passivo - BNC/RJ45 - Video, Audio, Dati PTZ e Alimentazione - 1 Emissore - Riceve alimentazione a 24 V AC - Converte a 12 V DC per alimentazione telecamere - Larga distanza - Compatibile con BA608VPAD e BA616VPAD	27,00
F06-BA608VPAD		Box ricevente balun - 8 canali - Balun ricevitore passivo per canale - BNC/RJ45 - Video, Audio, Dati PTZ e Alimentazione - Fornisce Alimentazione diretta 24 V AC o 28 V AC - Distanza massima 300 m - Box metallico formato rack - Compatibile con BA302P	285,00



F06-BA616VPAD		Box ricevente balun - 16 canali - Balun ricevitore passivo per canale - BNC/RJ45 - Video, Audio, Dati PTZ e Alimentazione - Fornisce Alimentazione diretta 24 V AC o 28 V AC - Distanza massima 300 m - Box metallico formato rack - Compatibile con BA302P	510,00
F06-CON100		Connettore BNC maschio per crimpare - Cavo RG59 - 1 unità	1,05
F06-CON100HD		Connettore BNC maschio per crimpare - Alta qualità - Cavo RG59 (HD-SDI) - 1 unità	1,80
F06-CON110		Connettore BNC maschio per crimpare - Cavo Microcoassiale - 1 unità	1,20
F06-CON115		Connettore BNC maschio veloce di Compressione - Compatibile con CON115-CRIM - 1 unità	1,50
F06-CON116		Connettore BNC maschio da saldare - Cavo RG59 - 1 unità	2,25
F06-CON120		Connettore BNC maschio per avvitare - Valido per qualsiasi tipo di Cavo - Universale - Solo ha bisogno di un cacciavite - Non è necessaria la crimpatrice - 1 unità	0,90
F06-CON150		Connettore BNC maschio rapido per avvitare - Non è necessaria la crimpatrice - 1 unità	1,05
F06-CON210		Connettore BNC maschio a RCA femmina - 1 unità	1,05
F06-CON215		Connettore BNC femmina a RCA femmina - 1 unità	1,05



F06-CON220		Connettore BNC femmina a RCA maschio - 1 unità	1,05
F06-CON225		Connettore BNC maschio a RCA maschio - 1 unità	1,05
F06-CON230		Connettore BNC femmina a BNC femmina - 1 unità	1,05
F06-CON235		Connettore BNC maschio a BNC maschio - 1 unità	1,20
F06-CON240		Connettore RCA femmina a RCA femmina - 1 unità	0,75
F06-CON245		Connettore RCA maschio a RCA maschio - 1 unità	0,75
F06-CON250		Derivatore "T" BNC maschio a due BNC femmina - 1 unità	1,05
F06-CON270		Connettore DC maschio a DC maschio - 1 unità	2,10
F06-CON275		Connettore DC femmina a DC femmina - 1 unità	2,10
F06-CON280		Connettore DC femmina con Uscita +/- di 2 terminali - 1 unità	1,08
F06-CON285		Connettore DC maschio con Uscita +/- di 2 terminali - 1 unità	1,08

F06-CON-DC-HIK		Adattatore DC maschio a connettore 4 pin - Necessario per adattare l'uscita di alimentazione dei DVR SAFIRE a alimentatori DC 12 V standard	6,00
F06-CON290		Connettore BNC maschio con Uscita +/- di 2 terminali - 1 unità	1,08
F06-CON300		Connettore RJ45 per crimpare - 1 unità	0,60
F06-CON330		Giuntura pere Cavi UTP con Connettore RJ45 - Compatibile con UTP Categoria 5E	9,00
F06-CON102		Distributore di alimentazione - 1 ingresso maschio standard - 2 Uscite femmina standard - Permette alimentare fino a 2 Telecamere con un unica fonte di alimentazione	3,75
F06-CON105		Distributore di alimentazione - 1 ingresso maschio standard - 5 Uscite femmina standard - Permette alimentare fino a 5 dispositivi con un unica fonte di alimentazione	9,00
F06-CON-DCF		Cavo Rosso/Nero parallelo - Connettore maschio standard di alimentazione per Telecamere - 400 mm	1,50
F06-CON-DCM		Cavo Rosso/Nero parallelo - Connettore femmina standard di alimentazione per Telecamere - 400 mm	1,50
F06-GLI01		Loop isolante da terra per eliminare interferenze - per cavo coassiale - Passivo - non è necessaria alimentazione	24,00
F06-BNC1-50		Cavo multiplo preparato - 1 collegamenti coassiali - BNC maschio a BNC maschio in ogni estremità - Lunghezza 0,5 m - Utile per collegare Balun ricevitore a DVR	4,50
F06-BNC4-45		Cavo multiplo preparato - 4 collegamenti coassiali - BNC maschio a BNC maschio in ogni estremità - Lunghezza 1,5 m - Utile per collegare Balun ricevitore a DVR	18,00



F06-TESTER-ARM		Verificatore TVCC per braccio - Schermo LCD 3,5" - Risoluzione 960x240 - Sistema video PAL/NTSC - Batteria ricaricabile Litio 3.7V 1.6A - Ingressi video/audio RCA con BNC - Uscita alimentazione DC 12 V per telecamera - Disegno leggero, con cinghia per aggancio braccio	129,00
F06-MINI-TESTER		CCTV Tester - Schermo LCD 2,5" - Risoluzione 640x480 - Sistema video PAL/NTSC - Batteria ricaricabile al litio Litio 3.7V 2A - ingresso video BNC - Uscita alimentazione DC 12 V per Telecamere - Maneggevole, facile da usare e molto economico	165,00
F06-CCTV-TESTER-PRO		Tester TVCC multifunzionale- Schermo LCD 3,5" - Risoluzione 480x320 - Ingresso/Uscita video BNC - Ingresso audio Speaker - Controllatore e analizzatore PTZ molteplici protocolli - Verificatore Cavi UTP e PoE - Multimetro digitale - Scheda Micro SD di 4 GB per registrazioni - Batteria ricaricabile Litio 3.7V 3A - Uscita alimentazione DC 12 V per telecamere- Menù multi-lingua	480,00
F06-REMOTE-UTC		Controllo remoto per menù OSD - Unicamente compatibile con telecamere UTC - Distanza dal telecomando alla telecamera 200 metri - 1 entrata BNC femmina / 1 uscita BNC maschio - Localizzato tra cavo e monitor per regolare il menù OSD dalla telecamera	9,00
F06-COAX-STRIPPER		Splelafil cavi coassiali - Tipo di Cavi Compatibili: RG-58/59/62/6/6QS/3C/4C/TC - A due lame - Profondità di taglio regolabile - Lunghezza di taglio regolabile a 4, 6, 8 y 12 mm - Alta qualità, molto maneggevole	21,00
F06-CON100-CRIM		Attrezzo crimpatore - Tipo di cavo compatibile: RG59, 62, 6, 174, Fibra ottica - Capacità (mm) 1.19 / 1.73 / 4.52 / 5.51 / 6.50 / 8.38 - Compatibile con connettore CON100/CON110 e cavi RG59 e Microcosassiale	42,00
F06-CON115-CRIM		Pinza Crimpatrice di Compressione - Tipo di Cavo Compatibile: RG59 e RG6 - Compatibile con Connettore de Compressione CON115 e Cavi RG59-100 / RG59-300	60,00
F06-CON300-CRIM		Ferramenta crimpatrice - Tipo di Cavo Compatibile: RJ-45, RJ-12, RJ11 - Compatibile con Connettore CON300 e Cavi UTP5E-300 / UTP5E-300-H / UTP6E-300 / UTP6E-300-H	60,00
F06-CON300-PRO		Crimpatrice Modello professionale alta qualità - Tipo di cavo compatibile : RJ-45, RJ-12, RJ11 - Compatibile con connettore CON300 e cavi UTP5E-300 / UTP5E-300-H / UTP6E-300 / UTP6E-300-H	75,00
		ACCESSORI	
Codice	Foto	Caratteristiche	Listino

F06-AC-CARTEL-ES		Cartello per interni/esterni - Serigrafia Zona Videosorvegliata - Omologata - 297 (Al) x 210 (An) mm - Spagnolo	6,00
F06-AC-PEGATINA-ES		Adesivo di plastica piccolo per interno/esterno - Serigrafia Allarme Connesso 24 H con Verifica Immagini - Esagonale - 65 (Al) x 65 (An) mm - Spagnolo	1,35
F06-CS705		Telecamera simulata non operativa - Aspetto di Telecamera Box con lente - Led rosso intermittente - Gira orizzontalmente al rilevare movimento - 3 pile AA	7,50
F06-CS140		Telecamera simulata non operativa - Aspetto di Telecamera Box con lente - Led rosso intermittente - 2 pile AA	18,00
F06-CS914		Telecamera simulata non operativa - Aspetto di Telecamera Dome - Led rosso intermittente - 3 pile AA	11,25
F06-CS023		Telecamera simulata non operativa - Aspetto telecamera Compatta IR - 23 LEDs operativi, si attivano di notte automaticamente - 2 pile AA	12,00
F06-CS809		Telecamera simulata non operativa - Aspetto Telecamera compatta IR - Led rosso intermittente - 2 pile AA	18,00
F06-CS090		Telecamera simulata non operativa - Aspetto Telecamera compatta IR - Led rosso intermittente - 2 pile AA	21,00
F06-CS908		Telecamera mimetizzata non operativa - Telecamera Dome IR - 30 LED operativi, si attivano di notte automaticamente - 2 pile AA	12,00
F06-AS108		Sirena per antifurto simulata - Apparenza di sirena per esterni- Led rosso intermittente - 3 pile AA	21,00
F06-BT08		Batteria Ricaricabile - Li-Ion - ingresso 8.4 VDC - Uscita 8.4~7.2 VDC - Capacità 800 mAh - Connettore Telecamera	60,00



F06-BT12		Batteria Ricaricabile - Li-Ion - ingresso 12.6 VDC - Uscita 12.6~10.8 V - Capacità 1800 mAh - Connettore Telecamera	60,00
F06-DC0805		Alimentatore - ingresso 100-240 V 50/60 HZ 0.3 A - Uscita 8 V 0.75 A - Dimensioni 5,7 (Al) x 3.8 (An) x 2,5 (Fo) mm	9,00
F06-DC1206		Alimentatore - ingresso 100-240 V 50/60 HZ 0.35 A - Uscita 12 V 0.62 A - Dimensioni 5,7 (Al) x 3.8 (An) x 2,5 (Fo) mm	9,00
F06-DC1215		Alimentatore - ingresso 100-240 V 50/60 HZ 0.5 A - Uscita 12 V 1.5 A - Dimensioni 6,9 (Al) x 4,1 (An) x 2,9 (Fo) mm	12,00
F06-DC12V5A		Alimentatore SMPS (Trasformatore) - Uscita DC 12 V / 5 A - 4 Uscita per jack di alimentazione standard - Cavo con spina incluso - Permette alimentare da simultaneamente fino a dispositivi	30,00
F06-AC24V2A		Alimentazione AC/AC (Trasformatore)- ingresso AC 220 V 50 HZ - Uscita AC 24 V 2 A	15,00
F06-LPH-18-12		Alimentatore - Uscita DC 12 V / 1,5 A - Stabilizzato - Resistente al acqua - Protocollo di protezione IP67	16,50
F06-PD-15-12		Alimentatore SMPS (Trasformatore)- Uscita DC 12 V - 1.3 A / 15,6 W - 1 Uscita - Rango di voltaggio 11,4 V ~ 13,2 V - Efficienza 82% - 90 (Fo) x 28 (Al) x 50 (An) mm - 161 g	22,50
F06-PD-50-12		Alimentatore SMPS (Trasformatore)- Uscita DC 12 V - 4,2 A / 50,4 W - 1 Uscita - Rango di voltaggio 11,4 V ~ 13,2 V - Efficienza 85% - 99 (Fo) x 35 (Al) x 82 (An) mm - 259 g	33,00
F06-PD-150-12		Alimentatore SMPS Commutata (Trasformatore)- Uscita DC 12 V - 12,5 A / 150 W - 2 Uscite- Rango di Voltaggio 11,0 V ~ 13,0 V - Efficienza 84% - 199 (Fo) x 38 (Al) x 98 (An) mm - 637 g	60,00
F06-DR-15-12		Alimentatore SMPS - Formato binario DIN - Uscita DC 12 V - 1,25 A / 15 W - 1 Uscita - Rango di Voltaggio 10,8 V ~ 13,2 V - Efficienza 84% - 56 (Fo) x 93 (Al) x 25 (An) mm - 86 g	48,00

F06-DR-30-12		Alimentatore SMPS Commutata - Formato binario DIN - Uscita DC 12 V - 2 A / 24 W - 2 Uscite - Rango di Voltaggio 10,8 V ~ 13,2 V - Efficienza 81% - 56 (Fo) x 93 (Al) x 78 (An) mm - 230 g	57,00
F06-PD-120-9		Scatola di distribuzione alimentazione- 1 ingresso AC 110 V - 220 V 50/60 HZ - 9 Uscite di doppino rame - Voltaggio di Uscita 12 V - Potenza di Uscita 120 W (10 A) - Protetta da fusibile termico 2 A - Custodia metallica protettiva	78,00
F06-PD-120-9-UPS		Scatola di distribuzione elettrica con lo spazio per UPS - 1 ingresso AC 100 V - 240 V 50/60 HZ - 9 uscite doppino di rame - Voltaggio 12 V - Potenza 120 W (10 A) - Protezione da fusibile PTC - Spazio per batteria 12V 7AH (non inclusa) con funzione UPS - Case metallico	96,00
F06-PD-250-18		Scatola di distribuzione alimentazione- 1 ingresso AC 110 V - 220 V 50/60 HZ - 18 Uscite di doppino rame - Voltaggio di Uscita 12 V - Potenza di Uscita 250 W (20 A) - Protetta da fusibile termico a 2 A - Custodia metallica protettiva	102,00
F06-EPLUS-701		UPS Monofase - Potenza 700VA/360W - ingresso 220-240 Vaci - 2 Uscite backup con protezione UPS- Batteria sigillata Acido/Piombo senza manutenzione 12 V 7 Ah - Tempo di ricarica 4~6 h	123,00
F06-EPLUS-1100		UPS Monofase - Potenza 1100VA/600W - ingresso 220-240 Vaci - 4 Uscite backup con protezione UPS- Batteria sigillata Acido/Piombo senza manutenzione 2 x 12 V 7 Ah - Tempo di ricarica 4~6 h	330,00
F06-IPG600		UPS Monofase - Potenza 600VA/360W - ingresso 220-240 Vac - 5 Uscite backup con protezione UPS + 3 Uscite passanti filtrate - Batteria sigillata Acido/Piombo senza manutenzione 12 V 7 Ah - Tempo di ricarica 6~8 h	186,00
F06-IR40		Lampada ad illuminazione infrarossa- Distanza illuminazione 40 m - Apertura 60° - 48 LEDs da 850 nm Ø6 - Esteriore (IP66) - Include fotocellula di controllo (ON<10 Lux)	48,00
F06-IR80-1		Faro infrarossi - Distanza 80 m - Apertura 45° - 6 Lampade Ceramica IR - Esterni (IP66) - con fotocellula di controllo (ON<10 Lux)	117,00
F06-IR100		Lampada ad illuminazione infrarossa - Distanza illuminazione 100 m - Apertura 60° - 12 LEDs de 850 nm Ø10 - Esteriore (IP66) - Include fotocellula di controllo (ON<10 Lux)	90,00



F06-MIC01		Microfono esterno - Compatibile con qualsiasi tipo di Telecamera - Connettore Audio RCA (bianco) e DC (ingresso y Uscita) - alimentazione DC6V~12V - Relazione S/N 35,5 dB - 420 mm	9,00
F06-MIC02		Microfono esterno - Compatibile con qualsiasi tipo di Telecamera - Connettore per terminale in Cavo Power + (Rosso) Power - (Nero) e Audio (bianco) - alimentazione DC6V~12V - Relazione S/N 35,5 dB - 115 mm	9,00
F06-MIC03		Microfono esterno alta sensibilità - Connettore per terminale +12V/GND/Audio - alimentazione DC6V~12V - Consumo 20 mA - Distanza illuminazione 5~150 m2 - Semisfera 39 (Al) x 69 (Ø) mm	18,00
F06-HD500GB		Hard disk 500 GB - Interface SATA 3 Gb/s - Modello WD5000AVDS - Fabbrikante Western Digital - Progettato per offrire la massima affidabilità per lo streaming audio / video - Tecnologia GreenPower che riduce il consumo energetico e il rumore - Disponibile individualmente o installato in DVR	180,00
F06-HD1TB		Hard Disk 1 TB - Interface SATA 6 Gb/s - Modello WD10PURX - Produttore Western Digital - gnato per offrire massima affidabilità in streaming Audio/Video in Alta Definizione - Tecnologia AllFrame™ con riduzione errori pixelazioni e interruzioni video - Disponibile singolarmente o installato DVR	195,00
F06-HD2TB		Hard Disk 2 TB - Interface SATA 6 Gb/s - Modello WD20PURX - Produttore Western Digital - gnato per offrire massima affidabilità in streaming Audio/Video in Alta Definizione - Tecnologia AllFrame™ con riduzione errori pixelazioni e interruzioni video - Disponibile singolarmente o installato DVR	246,00
F06-HD3TB		Hard Disk 3 TB - Interface SATA 6 Gb/s - Modello WD30PURX - Produttore Western Digital - gnato per offrire massima affidabilità in streaming Audio/Video in Alta Definizione - Tecnologia AllFrame™ con riduzione errori pixelazioni e interruzioni video - Disponibile singolarmente o installato DVR	360,00
F06-HD500GB-2,5		Hard disk 500 GB - Interface SATA 3 Gb/s - Dimensione 2,5" - Modello MQ01ABF050 - Fabbrikante Toshiba - Disponibile individualmente o installato in DVR	150,00
F06-ESS1504A		Sistema storage - Consente fino a 4 HDD massimo 16 TB - Interface eSATA - Capacità scrittura: 40 MB/s, lettura: 70 MB/s - Supporta tutti i nostri NVR/DVRs con porta eSATA - Custodia Rack 1.5U	570,00
F06-REG-DVD		Masterizzatore DVD - Interface SATA - Modello GH24NSB0 - Fabbrikante LG - Tecnologia automatica di prevenzione errori - Disponibile individualmente o installato in DVR	48,00



F06-VR-100		Cassaforte speciale per videoregistratore - Chiusura con chiave - Serratura doppia mappa- Compatibile con videoregistratori fino a 1U - Misure: 90 (Al) x 350 (An) x 330 (Fo) - Rete di ventilazione - Possibile fissaggio a terra- Apertura parte posteriore per passaggio cavo	351,00
F06-VR-110		Cassaforte speciale per videoregistratore - Chiusura con chiave - Serratura doppia mappa- Compatibile con videoregistratori fino a 1U - Misure: 133 (Al) x 431 (An) x 413 (Fo) - Rete di ventilazione - Possibile fissaggio a terra- Apertura parte posteriore per passaggio cavo	486,00
F06-VR-120		Cassaforte speciale per videoregistratore - Chiusura con chiave - Serratura doppia mappa - Compatibile con videoregistratori fino a 1,5/2U - Misure: 150 (Al) x 515 (An) x 510 (Fo) - Rete di ventilazione - Possibile fissaggio a terra- Apertura parte posteriore per passaggio cavo	600,00
F06-VR-100E		Cassafortespeciale per DVR - Serratura elettronica - Combinazione elettronica con ritardo programmabile da 1 a 99 minuti- Compatibile con DVR 1U - Misure: 90 (Al) x 350 (An) x 330 (Fo) - Air vent - Permette di ancoraggio al suolo - Aperture nella parte posteriore per passaggio cavi	480,00
F06-VR-110E		Cassaforte speciale per videoregistratore - Chiusura elettronica - Combinazione elettronica con ritardo programmabile da 1 a 99 minuti - Compatibile con videoregistratori fino a 1U - Misure: 133 (Al) x 431 (An) x 413 (Fo) - Rete di ventilazione- Possibile fissaggio a terra- Apertura parte posteriore per passaggio cavo	630,00
F06-VR-120E		Cassaforte speciale per videoregistratore - Chiusura elettronica - Combinazione elettronica con ritardo programmabile da 1 a 99 minuti - Compatibile con videoregistratori fino a 1,5/2U - Misure: 150 (Al) x 515 (Fo) - Rete di ventilazione- Possibile fissaggio a terra- Apertura parte posteriore per passaggio cavo	735,00
F06-VR-010		Vassoio estraibile per cassaforte- Compatibile con VR-110 y VR-110E -Misura massima DVR 1U: 115 (Al) x 400 (An) x 360 (Fo) mm - Permette un rapido accesso al DVR per il suo utilizzo - Include fori di ventilazione - Con cuscinetti telescopici di facile smontaggio	72,00
F06-VR-020		Vassoio estraibile per cassaforte - Compatibile con VR-120 y VR-120E - Misura massima DVR 1,5/2U: 140 (Al) x 500 (An) x 460 (Fo) mm - Permette un rapido accesso al DVR per il suo utilizzo - Include fori di ventilazione - Con cuscinetti telescopici di facile smontaggio	90,00



F06-WL-330N3G		Router Wi-Fi portatile 3G - Collegamenti Ethernet, USB, 3G e Wi-Fi - Multiuso - Permette collegarsi via Cavo Ethernet a un dispositivo IP (Telecamera o DVR) e dotarlo di un collegamento Wi-Fi o accedere direttamente internet via 3G - alimentazione 5V / 2A	90,00
F06-ENS200		Dispositivo Wi-Fi 802.11n in 2,4 GHz - IP65, adatto per esterni- Può essere configurato da cliente per dotare Telecamere/DVR di connettività Wi-Fi o come punto d'accesso - Compatibile con 802.11 b/g, permette collegamenti fino a 150 Mbps - Antenna integrata di 8 dB con doppia polarità per aumentare la copertura - Temperature min./max. da -20 a 70 °C	132,00
F06-ENS200EXT		Dispositivo WiFi 802.11n a 2,4 GHz - IP65, adatto per esterni - può essere configurato sia come cliente per dotare telecamere/DVR di Wi-Fi o come punto d'accesso - Compatibile con 802.11 b/g, consente connessioni fino a 150 Mbps - Antenna esterna di 5 dB omnidirezionale per offrire copertura a 360° - Range di temperatura da -20 a 70 °C	150,00
F06-ENS202		Dispositivo Wi-Fi 802.11n in 2,4 GHz - IP65, adatto per esterni- Può essere configurato da cliente per dotare Telecamere/DVR di connettività Wi-Fi o come punto d'accesso - Compatibile con 802.11 b/g/n, permette collegamenti fino a 300 Mbps - Antenna integrata di 8 dB con doppia polarità per aumentare la copertura - Temperature min./max. da -20 a 70 °C	174,00
F06-ENS500EXT		Dispositivo WiFi 802.11n di alta potenza a 5 GHz - IP65, adatto per esterni- Può essere usato sia come cliente per dotare telecamere/DVR di connessione Wi-Fi o come punto d'accesso - Compatibile con 802.11 a, consente connessione 300 Mbps - Tecnologia MIMO con due antenne omnidirezionali di 5 dB che proporzionano copertura a 360° - Range temperatura tra -20 e 70 °C	225,00
F06-ENS500		Collegamento wireless 802.11n in 5 GHz - Massima potenza 400 mW per grandi distanze - IP65, adatto per esterni - Compatibile con lo standard 802.11a/n, permette collegamento 300 Mbps - Frequenza di lavoro 5.18GHz - 5.82 GHz - Antenna integrata 10 dB (60° Az. y 60° E) - Permette di trasmettere via wireless il segnale del dispositivo IP (Telecamera o DVR) ai punti di controllo	210,00
F06-INJ01POE-TP		PoE Injector - Modello TL-POE150S - Fabbricante TP-LINK - Permette iniettare dati e elettricità in un solo cavo UTP per alimentare dispositivi PoE remotamente - Distanza massima 100 metri - Compatibile con PoE IEEE802.3af	51,00



F06-SW0804POE-TP		Desktop Switch - Modello TL-SF1008P - Fabbricante TP-LINK - 8 porte RJ45 10/100 Mbps - 4 porte PoE (porte 1~4) - Supporta alimentazione PoE fino a 15.4W in ogni porta (53W in totale in tutte le porte) - Compatibile con PoE IEEE802.3af	153,00
F06-SW0808POE-ET		Desktop Switch - Modello ES-1008P - Produttore EDIMAX - 8 porte RJ45 10/100 Mbps - 8 porte PoE (porte 1~8) - Supporta alimentazione PoE fino a 30W in ogni porta (150W in totale per tutte le porte) - Compatibile con PoE IEEE802.3af/802.3at	396,00
F06-SW1616POE-ET		Desktop Switch - Modello EX17016A - Fabbricante EtherWAN - 16 porte RJ45 10/100 Mbps - 16 porte PoE (porte 1~16) - Supporta alimentazione PoE fino a 15.4W in ogni porta (246.4W in totale per tutte le porte) - Compatibile con PoE IEEE802.3af - Formato rack 19"	780,00
F06-OT-SIP		Estensore passivo segnale IP via cavo coassiale - Emissore e Ricevitore - Consente trasmettere 1 canale IP - Distanza massima 200 metri - Larghezza di banda 10 Mbps simmetrico (Upload 10 Mbps, Download 10 Mbps)	66,00
F06-UTP701EVOC		Estensore segnale IP via cavo coassiale - Emissore e Ricevitore - Consente trasmettere 2 canali: 1 canale IP e 1 canale analogico - Distanza massima 500 metri - Larghezza di banda a 24 Mbps (Upload 21 Mbps, Download 3 Mbps)	216,00
F06-TFT19VGA		Monitor LED 19,0" VGA - Modello VS197DE - Fabbricante ASUS - Formato 16:9 (panoramico) - Numero di colori 16.7 M - Risoluzione 1366x768 - Luminosità 200 cd/m2 - Rapporto di contrasto immagine 50000000:1 - Tempo di risposta 5 ms - Ingresso video VGA (D-Sub)	255,00
F06-TFT21VGA		Monitor LED 21,5" VGA - Modello VE228DE - Fabbricante ASUS - Formato 16:9 (panoramico) - Numero colori 16.7 M - Risoluzione 1920x1080 - Luminosità 200 cd/m2 - Rapporto di contrasto immagine 80000000:1 - Tempo di risposta 5 ms - Entrate video VGA	315,00
F06-AS19LED-B		Monitor LED 19" - Specifico per CCTV - Formato 4:3 (quadrato) - Numero di colori 16.7 M - Risoluzione 1280x1024 - Luminosità 300 cd/m2 - Rapporto di contrasto immagine 10000:1 - Tempo di risposta 5 ms - 2 ingressi/uscite video BNC - 1 ingresso/uscita audio RCA - Entrata per video addizionali: VGA e HDMI - Nessuna distorsione delle immagini	675,00



F06-AS19LED-W		Monitor LED 19" - Specifico per CCTV - Formato 4:3 (quadrato) - Numero di colori 16.7 M - Risoluzione 1280x1024 - Luminosità 300 cd/m2 - Rapporto di contrasto immagine 10000:1 - Tempo di risposta 5 ms - 2 ingressi/uscite video BNC - 1 ingresso/uscita audio RCA - Entrata per video aggiuntivi: VGA e HDMI - Nessuna distorsione delle immagini	675,00
		Allarmi	
Codice	Foto	Caratteristiche	Listino
F06-A9		Sistema allarme PSTN (RTC) - Wireless - Kit formato da: Centrale (con batteria backup e sirena), 2 telecomando, 1 contatto porte/finestre magnetico, 1 rilevatore di movimento PIR, 1 alimentatore - Compatibile con altri accessori allarme del nostro catalogo fino a 10 telecomandi e 50 sensori wireless - Inserimento y disinserimento remoto via chiamata telefonica	180,00
F06-A11		Sistema allarme tattile PSTN (RTC) - Wireless - Kit formato da: Centrale (con batteria backup e sirena), 2 telecomando, 2 portachiavi Tag RFID, 1 contatto porte/finestre magnetico, 1 rilevatore di movimento PIR, 1 alimentatore - Compatibile con altri accessori allarme del nostro catalogo fino a 10 telecomandi, 50 sensori wireless e 50 Tag RFID - Inserimento y disinserimento remoto via chiamata telefonica	297,00
F06-G5		Sistema di allarme tattile GSM - Wireless - Kit formato da: Pannello (con batteria di backup e sirena), 2 telecomandi, 2 portachiavi Tag RFID di prossimità, 1 contatto porta/finestra magnetico, 1 rilevatore di movimento PIR, 1 alimentatore - Compatibile con altri accessori allarme del nostro catalogo: fino a 10 telecomandi, 50 sensori wireless e 50 Tag RFID - Inserimento e disinserimento via SMS o chiamata - Applicazione per smartphone (iPhone e android)	375,00
F06-KIT-G5-APEXIS		Kit antifurto e videosorveglianza IP con : 1xG5 Sistema antifurto GSM Wireless con Pannello, PIR, Contatto Magnetico, 2 Telecomandi e 2 Tag RFID - 1xAPM-JP8015-WSN Telecamera IP Apexis Wi-fi P2P MJPEG VGA (25FPS) - Kit sistema di antifurto auto-gestibile con telecamera IP per video-verificazione con accesso remoto totalmente Plug&Play	465,00
F06-KP-700		Tastiera indipendente - Wireless - Antenna interna - Permette inserimento/disinserimento tramite chiave o Tag RFID - Usato per proteggere la centrale in un luogo sicuro - Alimentazione 3 pile AAA 1.5 V LR03	72,00

F06-PIR-910		Rilevatore volumetrico PIR anti-animale - Wireless - Antenna interna - Indicatore LED batteria bassa - Campo di rilevamento 8 m / 110° - Immunità agli animali domestici ≤ 25 Kg - Alimentazione 2 pile AA 1.5 V LR6	45,00
F06-PIR-1000		Rilevatore volumetrico PIR - Wireless - Antenna esterna larga distanza 150 m - Indicatore LED di batteria scarica - Range di rilevazione 8 m / 110° - Alimentazione 1 pila 9 V	36,00
F06-PIR-918C		PIR volumetrico anti-pet - Wireless - Antenna larga distanza 150 m - Triple Technology : Rilevazione infrarossi , Anti-Masking e microonde - Range di rilevazione 12 m / 110° - Anti-Pet ≤ 25 Kgs - Alimentatore DC 12 V / 500 mA esterno incluso , con funzione SAI fino a 4 ore	90,00
F06-PIR-957W		Rilevatore volumetrico PIR per esterni anti- pet - Wireless - Antenna interna - Tripla tecnologia: rilevamento infrarossi, antimascheramento e micro onde - Range di rilevamento 12 m / 110° - Adatto per uso esterno - Per Immunity ≤ 25 Kgs - Alimentatore DC 12 V / 500 mA esterno, con funzione SAI fino a 4 ore	228,00
F06-PIR-700		Rilevatore volumetrico PIR per soffitti - Wireless - Antenna interna - Indicatore LED di batteria scarica - Rilevazione 360°, senza angoli morti - Alimentazione 2 pile AA 1.5 V LR6	51,00
F06-PIR-800		Rilevatore volumetrico PIR tipo tenda - Wireless - Antenna interna - Indicatore LED di batteria scarica - Rilevazione tipo "tenda virtuale" di 3.6 (Al) x 1.3 (An) x 5 (Fo) m - Alimentazione 2 pile AAA 1.5 V LR03	36,00
F06-DWC-100		Rilevatore magnetico di apertura porte/finestre - Wireless - Antenna interna - Uscita NC - Alimentazione 2 pile AA 1.5 V LR6	18,00
F06-DWC-102		Rilevatore magnetico bidirezionale aperture porte/finestre - Wireless - Antenna interna - Uscita NC - Alimentazione 1 pila AA 1.5 V LR6 - Informa alla centrale in caso di batteria scarica	24,00
F06-MC-1000		Rilevatore magnetico apertura porte/finestre - Wireless - Antenna esterna larga distanza 150 m - Uscita NC - Alimentazione 1 batteria 23A, 12 V	18,00



F06-MC-3F		Rilevatore magnetico porte metalliche - Wireless- Antenna esterna - Indicatore LED - Alimentazione 1 pila 23A, 12 V	24,00
F06-MC-55		Rilevatore magnetico per persiane e porte metalliche - Wireless - Antenna esterna - Indicatore LED - Alimentazione 1 pila 23A, 12 V	33,00
F06-SMK-500		Rilevatore fumi fotoelettrico - Wireless - Antenna interna - Auto Reset dopo allarme - Campo di rilevazione 20 m ² - Sirena incorporata, può funzionare in modo indipendente - Alimentazione 1 pila 9 V	48,00
F06-GT-126		Rilevatore rottura vetri - Wireless - Antenna esterna - Indicatore LED - Copertura 7 m - Alimentatore DC 12 V / 500 mA esterno incluso	57,00
F06-GAS-88		Rilevatore fughe gas - Wireless - Antenna interna - Auto Reset dopo allarme - Campo di rilevamento 20 m ² - Sirena incorporata - Alimentazione AC 110~220 V	66,00
F06-WI-200		Flood detector - Wireless - Antenna esterna - Alimentazione- 2 pile AAA 1.5 V LR03	36,00
F06-WD-80		Rilevatore vibrazioni - Wireless - Antenna esterna - Sensibilità regolabile - Alimentazione 2 pile AAA 1.5 V LR03	30,00
F06-ABT-60		Barriera infrarossi doppia per esterni - Wireless - Rilevazione massima emissore / ricevitore 180 m (interni) e 60 m (esterni) - Doppia lente Fresnel regolabile - Alimentazione DC 12 V	114,00
F06-AID-410		Barriera infrarossi per esterni - Wireless - Rilevamento massimo 10 metri - Sirena e luce stroboscopica - Adatta per uso esterno - Funziona con energia solare - Batterie 1.5 V / 1800 mAh per uso notturno incluse	195,00
F06-RC-80		Telecomando multifunzione - Funzioni: Inserimento, Inserimento silenzioso, disinserimento, inserimento parziale e emergenza (SOS)	15,00
F06-YK1K-527		Telecomando multifunzione - Antenna esterna larga distanza 150 m - Funzioni: Inserimento, inserimento silenzioso, disinserimento, inserimento parziale e emergenza (SOS)	12,00



F06-TAG-26		Portachiavi con radiofrequenza - Tag RFID - Funzione disinserire - Massima sicurezza, dispositivo non duplicabile	10,50
F06-SOS-100		Pulsante antipanico - Wireless- Antenna interna - Pulsandolo, avvisa la centrale - La centrale invia un SMS o realizza una telefonata di avviso	24,00
F06-YK1K-SOS		Pulsante antipanico - Wireless- Antenna esterna larga distanza 150 m - Pulsandolo avvisa la centrale - La centrale invia un sms SMS o realizza una telefonata una llamada indipendentemente dallo stato	12,00
F06-WS-105		Mini sirena per interni - Wireless - Antenna interna - 90 dB - Luce avviso - Collegamento diretto Plug&Play a AC 220 V - Batteria di backup inclusa	54,00
F06-WS-108		Sirena per esterni - Wireless - Antenna interna - 120 dB - Luce avviso - Adatta per uso esterno - Alimentatore DC 12 V / 500 mA esterno incluso - Batteria backup non incluso	90,00
F06-WS-280		Sirena per esterni - Wireless - Antenna interna - 105 dB - Luce avviso - Adatta per uso esterno - Alimentatore DC 12 V / 500 mA esterno incluso - Batteria backup non incluso	96,00
F06-SPS-260		Sirena per esterni - Wireless - Antenna interna - 110 dB - Luce avviso - Adatta per esterni - Alimentazione solare, non c'è bisogno di alimentazione addizionale - Batteria di backup inclusa	150,00
F06-RT-101		Ripetitore wireless - Antenna esterna - Distanza trasmissione: 300 m - Distanza ricezione: 90 m - Compatibile con qualsiasi accessorio antifurti in catalogo - Supporta fino a 40 dispositivi - Connessione diretta Plug&Play a AC 220 V - Batteria backup inclusa	102,00
F06-UPS-12V		Alimentatore - Entrata 220 V 50 Hz 0.4 A - Uscita 12 V 0.5 A - Dimensioni testa 85 (Al) x 57 (An) x 48 (Fo) mm - Batteria interna con funzione SAI - Compatibile con accessori a DC 12 V / 500 mA	18,00
F06-BL-5B		Batteria backup - Litio - Ricaricabile - 3.7 V - 800 mAh - Compatibile con G5 e A11	9,00

